Поликарбонат Lupoy 1603 разветвленный

Наличие на складе:
NP

Наши преимущества
Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

LUPOY 1603 — это поликарбонат от известного южнокорейского производителя LG Chem. Разработан для изготовления многослойных ПК-листов. Переработка экструзией и литьем под давлением.

Компания ЮСИДЖИ предлагает купить разветвленный поликарбонат LUPOY 1603: официально представляем продукцию LG Chem в России, поставляем сырье напрямую от производителя. Закажите расчет стоимости вашей партии: заполните форму на сайте, и мы свяжемся с вами, чтобы сделать индивидуальное предложение.

Особенности LUPOY 1603

Специфика цепей разветвленного поликарбоната обусловила повышенную ударную прочность представленной марки.

- Материал пропускает 89% световых лучей, имеет незначительный уровень мутности.
- Обладает высокой теплостойкостью: температура деформации +132 °C или выше.
- При формовке дает минимальную усадку.
- Стабилен под воздействием ультрафиолета.
- Подходит для переработки методами литья под давлением и экструзии.

Показатель текучести расплава (ПТР) 3 или 6 г / 10 минут.

Сфера применения

Разветвленный поликарбонат LUPOY 1603 используют для производства многослойных полимерных листов, которые также называют сотовыми. Такие листы чаще всего используют в качестве:

— строительного материала для сплошного остекления вертикальных поверхностей зданий и возведения стен теплиц;

— защитных элементов зенитных фонарей;

— шумоизоляционных барьеров на ж/д путях и автомагистралях.

Разветвленный поликарбонат в гранулах оптом с доставкой по России и СНГ

Чтобы купить LUPOY 1603 и другие марки поликарбоната от проверенных производителей, свяжитесь с нами.

1. Оперативно обработаем заявку.
2. Рассчитаем стоимость партии и уточним условия сотрудничества.
3. Составим оптимальный маршрут доставки.
4. Организуем поставку партии сырья любого объема.
5. Доставляем заказы по России, отправляем в страны ближнего зарубежья.

Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики
Lupoy 1603-03 (.pdf, 220.2кб) Lupoy 1603-06 (.pdf, 219.82кб)
Свойства марки
Базовая, прозрачная, для производства многослойных листов.
Доступны значения ПТР (300 С/1,2 кг):

- 1603-03 (3 г/10мин),
- 1603-06 (6 г/10мин).

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem