



ACF05

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Характеризуется малым диаметром частиц, низкой пористостью пены с хорошим распределением.

Обладает высокой кратностью обдува, что особенно важно для пенопластовых изделий без кремния и карбонатов.

Широко используется в производстве пластиков (ПВХ, ЭВА, ПП, ПЭ, ПС), а также в спортивной подошве, обоях и мягкой коже.

Свойство материала	Единицы измерения	Значение
Форма	-	порошок
Цвет	-	Бледно-жёлтый
Зольность	%	не более 0.8
Температура разложения	°C	200-210
Чистота	%	не менее 97
Объём газа	мл/г	не менее 220
Средний размер частиц	мкм	4.5-6.5
Потери при нагревании	%	не более 0.3

Хранение

1 год в прохладных и сухих условиях в заводской упаковке

Упаковка

по 25 кг в ПЭ баках

UCG — надёжный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии.
Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните [+7 \(800\) 777-53-25](tel:+7(800)777-53-25) и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[TDS_ACF05_rus \(.pdf, 230.85кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)