

Алифатическая углеводородная смола HX-1688 (C5)

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

HX-1688 низкомолекулярная углеводородная смола.

Область применения

производство термопластиков, клеев и дорожной разметки

Основные характеристики

легкая перерабатываемость, сродство с красителями, устойчив во времени

Спецификация

Свойство	Значение		Метод испытания
Внешний вид	Прозрачные бледно-жёлтые гранулы		Визуальный
Температура размягчения	100±2		GB/T4507
Цвет	4	4,5	ASTME-1544
Кислотность	≤1		GB2895
Вязкость (200 C, сПз)	250		ASTMD-3236
Температура вспышки	Согласно запросу от клиента		GB261/GB3536
Содержание брома (г Br/ 100 г)	Согласно запросу от клиента		

Упаковка:

- Биг Бэги 500 кг, 1000 кг
- Бумажные мешки по 25 кг

Хранение

Хранить в дали от нагревательных приборов и влаги, избегать температуры выше 30 °C.

Производитель

FushunHuaxing Petroleum ChemicalCo., LTD

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem