

АСА LI960
image not found or type unknown

АСА-пластик АСА LI960 экструзионный

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

АСА LI960 — марка стирольного полимера, зарекомендовавшая себя химической стойкостью, ударопрочностью. Используется для изготовления оконных профилей, сайдинга, водостоков, фитингов, экстерьера автомобилей, мебельной фурнитуры, рекламных указателей. Перерабатывается методом экструзии. Выпускается в виде белых гранул. Фасуется в мешки из бумаги по 25 кг.

Компания UCG реализует АСА-пластик в промышленных масштабах. Чтобы купить полимер, оформите заказ на сайте или по телефону.

- Организуем доставку сырья на предприятия.
- Сопровождаем каждую позицию каталога сертификатами качества.
- Даем возможность самостоятельно вывезти груз с одного из шести наших региональных складов.

Особенности

- Отличается прекрасной стойкостью к атмосферным явлениям.
- Обладает хорошей технологичностью.
- Характеризуется большей прозрачностью по сравнению с АБС-пластиком.
- Не теряет своих свойств при взаимодействии с разбавленными кислотами, маслами, дизельным топливом.
- Не боится ультрафиолетового излучения.
-

Не желтеет и не покрывается трещинами на открытом воздухе.

- Обеспечивает минимальную усадку готовой продукции.
- Не пропускает влагу.
- Не деформируется в диапазоне указанных температур: от -80°C до $+120^{\circ}\text{C}$
- Окрашивается в требуемый оттенок.

Свойства

- Напряжение при растяжении составляет 44 МПа
- Относительное удлинение при разрыве — 50%
- Модуль упругости при изгибе — 2000 МПа
- Прочность на изгиб — 72 МПа
- Твердость по Роквеллу — 99
- Температура размягчения по Вика — 95°C
- Плотность равна 1,07
- Показатель усадки при формовании — 0,4~0,7%
- Текучесть расплава — 9,00 г/10 мин

ACA LI960 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG напрямую работает с нефтехимическим концерном LG Chem, поставляет качественный пластик по доступным ценам.

— Помогаем реализовать важные проекты.

— Комплексно подходим к ведению заказа: выявляем потребности заказчика, делаем подбор марок, предлагаем образцы сырья, даем рекомендации по запуску первой линии производства, рассчитываем стоимость заказа с учетом его объема, доставляем груз.

Мы работаем для вас! Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

[ASA I1960 \(.pdf, 413.43кб\)](#)

Свойства марки

Химически стойкая, ударопрочная марка.

Применение: производство профилей, декоративных панелей.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)