

CYNPOL LL0118

CYNPOL LL0118

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

CYNPOL LL0118 представляет собой бутеновый (С4) линейный полиэтилен низкой плотности для экструзии пленок.

Марка разработана для обеспечения превосходной прочности при растяжении и стойкости к проколу содержит антиоксидант.

Применение

Упаковочные пленки общего назначения стрейч и каст пленки.

CYNPOL LL0118 соответствует требованиям управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, указанным в нормативных актах 21 CFR 177.1520, которые распространяются на безопасное использование изделий из полиолефинов при контакте с пищевыми продуктами.

Физические свойства

Свойства*	Стандарт	Ед. изм	Значения	Условия
ПТР	ASTM D-1238	г/10 мин	1.0	2.16 кг при 190°C
Плотность	ASTM D-792	г/см3	0.918	
Прочность при растяжении	ASTM D-882	МПа	MD 53 TD 32	
Удлинение	ASTM D-882	%	MD 400 TD 760	
Секущий модуль 1%	ASTM D-882	МПа	MD 190 TD 210	
Прочность по Эмельдорфу	ASTM D-1922	г	MD 70 TD 380	

Ударная прочность	ASTM D-1709	г	90	
-------------------	-------------	---	----	--

*Техническая информация о свойствах пленки выполнена на выдувной пленке толщиной 1,25 мм, вся информация о данных представленных здесь относится к типичным значениям.

Технические характеристики

[CYNPOL_LL0118 \(.pdf, 376.62кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)