


DODIFLOW S-111E

## Присадка для топлива DODIFLOW S-111E

Наличие на складе:  
Поставляется в обогреваемых  
автоцистернах/танк-контейнерах или  
200-литровых стальных бочках.

Наши преимущества



Clariant

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Присадка для топлива DODIFLOW S-111E представляет собой смесь полимеров в высококипящих углеводородах. Продукт предназначен для улучшения низкотемпературных свойств топлива. При его введении в состав дизельного и легкого печного топлива значительно снижается предельная температура фильтруемости и температура застывания.

В компании ЮСИДЖИ можно оптом купить присадку DODIFLOW S-111E. Марку производят на производственных мощностях нашего партнера «Клариант АГ» (Clariant) и напрямую поставляют на наши региональные склады. Сырье отвечает требованиям международных стандартов, дозировка зависит от физико-химических характеристик дизельного топлива.

## Особенности

Продукт способствует улучшению качества топлива, условий хранения и транспортировки, поэтому широко используется на нефтеперерабатывающих заводах. Присадка служит оптимальным решением для улучшения свойств дизельного топлива. Можно назвать такие преимущества:

- улучшение дисперсной устойчивости кристаллов парафина при хранении топлива ниже температуры помутнения, предотвращающее его расслоение;
- пониженное образование слоев парафина в цистернах и резервуарах;
- улучшение низкотемпературных свойств дизельного и легкого печного топлива;
- повышение эксплуатационных характеристик транспортного средства и препятствование образованию скопления парафина в резервуарах;

Кроме того, DODIFLOW помогает проходить проверки на пригодность к эксплуатации, а сочетание этой присадки

с DODIWAX способствует снижению дозировки и улучшает повторное растворение парафина.

## Технические моменты

Равномерность распределения кристаллов парафина при использовании диспергирующей присадки в условиях низкотемпературного воздействия на топливо достигается за счет следующего:

- уменьшение размеров кристаллов парафина в последствии;
- совместная кристаллизация;
- электростатическое отталкивание.

## Преимущества сотрудничества с Юсиджи

1. Присадки для топлива производятся нашим партнером — компанией «Клариант АГ». Поставляем продукцию без посредников.
2. Хранение продукта на складах осуществляется с использованием уникальной технологии. Располагаем достаточным запасом, что гарантирует ритмичные поставки заказчикам.
3. Наши логисты быстро обработают заказ, уточнят детали и оперативно доставят партию нефтехимии в любую точку РФ и СНГ.
4. Бесплатные консультации наших технологов помогут подобрать оптимальную присадку, рассчитать дозировку в соответствии с физико-химическими свойствами топлива.

Доверьте оптовые поставки полимеров надежному партнеру в лице Юсиджи!

Технические характеристики

[Техническое описание DODIFLOW S-111E \(.pptx, 144.37кб\)](#)

Свойства марки

Смесь полимеров в высококипящих углеводородах. Применяется для улучшения низкотемпературных свойств средних дистиллятов. Позволяет значительно снижать предельную температуру застывания дизельных и легких печных топлив.

Доступна фасовка



Бочки металлические по 200л

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)