Age oc And or type unknown

Адгезионная добавка ДОРОС-АТ

Наши преимущества
mage not found or type unknown

Крупный производитель адгезионных присадок для дорожных битумов.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Дорос-АТ — это адгезионная термостойкая присадка для дорожных битумов. Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить Дорос-АТ: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

Фасовка — металлические бочки по 220 кг.

Производитель — ООО «Дорос», Россия.

Особенности адгезионной присадки Дорос-АТ

- Присадка эффективна даже при температуре от +180 до +200 °C.
- Дорос-АТ улучшает эксплуатационные свойства и повышает износостойкость дорожных полотен.
- Внешний вид присадки при температуре 20 °C вязкая подвижная жидкость светло-коричневого или коричневого цвета.

Характеристики

Дорос-АТ добавляют в битум. Также присадку вводят в ПБВ на стадии добавления полимера, после чего пропускают вяжущее с присадкой через диспергатор.

Концентрация материала составляет 0,25-0,5% от общей массы сырья.

Преимущества модернизированного полотна

Дорос-АТ используют для увеличения адгезии битумов и ПБВ к материалам из камня. Внедрение добавки показывает хорошие результаты:

- Применение присадки снижает температуру при укладке полотна. Это обеспечивает некоторую влажность минерального материала и способствует более полному сцеплению битума с зернами полотна.
- Дорос-АТ предотвращает стекание битума ниже уровня зерен смеси и снижает скорость старения полотна.
- Адгезионная термостойкая присадка помогает уменьшить количество дыма при укладке асфальта, что значительно улучшает условия и качество труда работников-асфальтоукладчиков.
- Использование марки позволяет продлить сезон укладочных работ.

Купить Дорос-АТ с доставкой по РФ и СНГ

Компания UCG поставляет полимерную продукцию для производства и строительства от ведущих мировых производителей с 2005 года. Сотрудничаем исключительно с проверенными компаниями и поставляем лучшие материалы.

Чтобы купить адгезионную присадку Дорос-АТ и другие добавки для дорожного строительства, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке.

Технические характеристики

Дорос AT (.pdf, 256.99кб) Сертификат соответствия Дорос AT (1) (.PDF, 152.22кб)

Свойства марки

ДОРОС-АТ. ТУ 0257-036-33452160-2013

Присадка адгезионная для повышения адгезии битумов и ПБВ к каменному материалу. Не теряет своей эффективности при повышенных температурах 180-200 С. Водится в битум перед его применением или в ПБВ на стадии ввода полимера с последующем пропусканием вяжущего с присадкой через диспергатор, вводимая концентрация от 0,25-0,5%

Внешний вид при 20 C - подвижная вязкая жидкость от светло-коричневого цвета до коричневого цвета. Доступна фасовка



Бочки металлические по 220кг

ABS пластики CEC полимеры CЭEC ЭBA полимеры LG Chem