

ДСТ Л 30-01 гранулы/порошок

Добавка в асфальтобетон ДСТ Л 30-01 гранулы/порошок

Наши преимущества



Крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Термоэластопласт ДСТ Л 30-01 в виде гранул / порошка относится к числу бутадиен-стирольных модификаторов. Применяется как добавка в дорожном строительстве, при производстве изделий из пластмассы, компаундировании обуви, резины и защитных составов.

Поставляем добавки ДСТ от производителя Сибур в гофроконтейнерах и биг-бэгах. Доставляем оптовые партии по России и СНГ.

Сфера применения

СБС-модификатор данной марки используют:

- В дорожном строительстве.
- При работе с кровельными битумными материалами.
- Для улучшения свойств полимеров.
- В компаундах обуви.
- При изготовлении резинотехнических изделий.
- В качестве добавки в мастики и защитные покрытия.

Основное применение находит именно как добавка в асфальтобетонное покрытие.

Свойства

ДСТ Л 30-01 представляет собой гранулы или порошок от белого до светло-бежевого цвета, опудренные стеаратом кальция или силикой.

Показатель текучести расплава менее 1 г/10 мин.

Состав

Вещество относится к числу линейных бутадиен-стирольных термоэластопластов. Является продуктом блоксополимеризации стирола и бутадиена в растворе углеводородов в присутствии литийорганического катализатора. Для стабилизации используются нетемнеющие антиоксиданты.

Характеристики

- Вязкость в 5,23% растворе толуола 14 ± 5 сСт (при 25 °C).
- Массовая доля летучих веществ менее 0,8% масс.
- Массовая доля золы: стеарат кальция менее 0,3%, диоксид кремния менее 1%.
- Связанного стирола $30 \pm 1,5$ % масс.
- ПТР < 1 г/10 мин (при 200°C/5 кГс).

Параметры прочности

- Условная прочность при растяжении 14,7 Мпа.
- Модуль упругости при удлинении 300% равен 2,7 Мпа.
- Относительное удлинение при разрыве 700 %.
- Твердость по Шору 72 усл.единиц за 1 секунду.

О производителе Сибур

Серию СБС-модификаторов ДСТ выпускает российская нефтехимическая компания СИБУР, одно из самых крупных предприятий в отрасли нефтехимии на территории нашей страны.

Их специализация затрагивает два глобальных направления, речь идёт о производстве:

- 1) олефинов и полиолефинов (к ним относятся, например, полипропилен, полиэтилен, БОПП);
- 2) пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов (это, к примеру, ПЭТ, ППС и различные виды синтетических каучуков).

Добавки для дорожного строительства оптом от Юсиджи

Чтобы заказать СБС-модификаторы и прочие материалы, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджерами.

- Бесплатная помощь технолога.
- Склады в разных регионах страны.
- Оптимальная логистика.
- Конкурентные цены
- Отгрузка партий любого объёма.

Оперативно доставим нефтехимию и полимеры на ваше предприятие в любой точке России и в страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[TDS_DST L 30-01 \(1\) \(.pdf, 406.22кб\)](#)

Свойства марки

ДСТ Л 30-01 порошок/гранулы

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)