



Описание

ДСТ Л 30-01 представляет собой продукт блоксополимеризации стирола и бутадиена в растворе углеводородов при наличии литийорганического катализатора. Промышленное предприятие «СИБУР» выпускает термоэластопласт в виде гранул или порошка белого (светло-бежевого) цвета. Существует два вида упаковки бутадиен-стирольного блок-сополимера: мешки по 12 кг (порошок) или биг-бэги 800 кг (гранулы). Срок хранения сырья — один год с даты производства.

Компания UCG предлагает купить СБС разных марок, в том числе линейных и радиальных. Чтобы оформить заказ оптовой партии SBS, оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам. Если есть вопросы по

ассортименту товара, характеристикам марок, особенностям их переработки, заполните форму обратного звонка. Наш технолог свяжется с вами для бесплатной консультации.

— Рассчитаем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии и место доставки груза.

— Организуем работу по доставке сырья на предприятие России или стран ближнего зарубежья. Возможен самовывоз.

— Сопроводим все товары лицензиями и сертификатами соответствия.

Свойства

- Стабилизирован нетемнеющими антиоксидантами.
- Опудрен стеаратом кальция или диоксидом кремния.
- Сочетает в себе эластичность и прочность.
- Обеспечивает выпуск изделий с высокой износостойкостью.
- Кинематическая вязкость 5,23% раствора в толуоле при 25°С — 14 ± 5 сСт
- Массовая доля летучих веществ $\leq 0,8\%$
- Массовая доля золы при опудривании стеаратом кальция $\leq 0,3\%$
- Массовая доля золы при опудривании диоксидом кремния $\leq 1,0\%$
- Содержание связанного стирола — $30 \pm 1,5\%$
- Показатель текучести расплава при 190°С и 5 кгс < 1 г/10 мин.
- Условная прочность при растяжении $\geq 14,7$ МПа
- Модуль упругости при удлинении 300 % $\geq 2,7$ МПа

- Относительное удлинение при разрыве $\geq 700\%$
- Твердость по Шору А — 72 ± 5

Применение

Требуется для изготовления клеев, ленточного герметика, адгезивов, обувных композиций. Используется для производства мастики, кровельных и дорожных материалов. Модифицирует пластмассы и битумы. Необходим для выпуска деталей, которые востребованы в электронной и электротехнической промышленности.

Оптовые поставки ДСТ Л 30-01

С 2005 года компания UCG сотрудничает с мировыми компания-производителями продуктов нефтехимии. Закрываем потребности в качественном сырье для таких сегментов рынка, как дорожное строительство, машиностроение, электроника, радиотехника, производство обуви, проводов.

Компания UCG ведет заказ от А до Я: выявление потребности, подбор необходимых марок сырья, при необходимости помощь при запуске производства, расчет стоимости, доставка на предприятие.

Свойства марки

ДСТ Л 30-01 порошок/гранулы

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)