

Эмульгатор Дорос-ЭМ+

## Добавка в асфальтобетон Эмульгатор Дорос-ЭМ+

Наши преимущества

image not found or type unknown

Крупный производитель адгезионных присадок для дорожных битумов.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Эмульгатор для битумной эмульсии ДОРОС-ЭМ+ помогает соединить несмешивающиеся вещества. В дорожном строительстве в результате этого взаимодействия получают эмульсию битумную катионную (ЭБК) — экологичный материал с длительным сроком службы. Продукция фасуется в металлические бочки по 190 кг.

Компания UCG предлагает купить эмульгаторы, улучшающие эксплуатационные свойства готового полотна:

- Проконсультируем по любому товару, представленному в каталоге.
- Рассчитаем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.
- Уточним условия доставки по России и странам СНГ.

## Сфера использования

Эмульгатор необходим для выпуска ЭБК по ГОСТ 18659-81. Массовая доля добавки составляет от 0,2 до 1,5% к общему объему смеси, чтобы обеспечить 95-100-процентное сцепление битума с каменным материалом. Эмульгатор подходит для технологий «Slurry Seal», «Холодный ресайклинг» с любым временем распада в стандартном тесте.

Эмульсию битумную катионную применяют в качестве вяжущего или пленкообразующего материала во время строительства и ремонта дорог (в том числе ямочного).

## Виды работ, для которых используется ЭБК

- Подгрунтовка.
- Устройство поверхностной обработки.
-

Крепление поверхности откосов земляного полотна и пр.

## Преимущества

1. Отличается безопасностью.
2. Зарекомендовал себя как экологичный материал.
3. Может применяться с холодным увлажненным каменным материалом.
4. Позволяет сэкономить энергетические и трудовые затраты, необходимые для разогрева.
5. Идеально заполняет трещины и неровности при ремонте дорожного полотна.
6. Благодаря высокой вязкости минерального материала удается снизить расходы битума до 30-40%.

## Показатели качества

Представляет собой вязкую жидкость коричневого цвета, обладающую кислотными свойствами. Кислотное число составляет 10,5 мг КОН/г. Температура каплепадения равна 40<sup>0</sup>С. Сцепление битума с гранитом выдерживает испытание по контрольному образцу № 1.

## Купить эмульгатор для битумной эмульсии «ДОРЭС-ЭМ+»

Компания UCG реализует эмульгатор катионного типа для приготовления ЭБК и повышения адгезии будущего дорожного полотна. Оформляйте заказ на сайте или звоните:

- Работаем на рынке оптовых поставок продуктов нефтехимии с 2005 года.
- Помогаем подобрать сырье с учетом ваших запросов.
- Быстро отгружает материал благодаря сети собственных складских комплексов по всей стране.
- Доставляем заказ в любой регион России и стран ближнего зарубежья.
- Сопровождаем все товары лицензиями и сертификатами соответствия.

Компания UCG — поставки качественных полимеров, наливной нефтехимии и добавок для дорожного строительства.

Технические характеристики

[Эмульгатор Дорос ЭМ+ \(.docx, 169.57кб\)](#)

Свойства марки

Эмульгатор для битумной эмульсии "ДОРОС-ЭМ+" - это смесь производных алкилполиаминоамидов и имидазолинов, полученных в результате синтеза полиаминов и растительных масел.

Эмульгатор для битумной эмульсии представляет собой однородную жидкость, устойчивую при хранении и транспортировке.

Эмульгатор для битумной эмульсии "ДОРОС-ЭМ" используется для производства ЭБК по ГОСТ 18659-81 для технологий "Slurry Seal", "Холодный ресайклинг" с любым временем распада в стандартном тесте. Ключевое преимущество перед Дорос - Эм.

Дозировка эмульгатора для получения битумной дорожной эмульсии (ЭБК) по ГОСТ 18659-81 и обеспечения 95 - 100 %-ной адгезии битума к каменному материалу в зависимости от качества битума и минерального материала составляет от 0.2 до 1,5 % масс. на битумную эмульсию.

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)