

## EPS F300 Полистирол EPS-F300 вспененный

### Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Полистирол EPS-F300 — полимер, отличающийся газонаполненной структурой. Используется для выпуска изоляционных материалов, плотность которых варьируется от 18 до 25 кг/м<sup>3</sup>. Выпускается в гранулированном виде.

Компания UCG поставляет полистирол общего назначения, вспененный, ударопрочный. Оформить заказ необходимой марки можно на сайте или по телефону.

- Реализуем полимеры в промышленных масштабах.
- Сопровождаем все позиции каталога сертификатами соответствия.
- Отгружаем сырье с региональных складов.

## Особенности

- Обладает упругостью, однородностью.
- Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
- Впитывает не более 1% влаги.
- Оказывает минимальную нагрузку на фундамент здания, так как весит немного.
- Отличается высокой плотностью.
- Без труда фиксируется на вертикальных поверхностях.
-

Сохраняет свои свойства при низких температурах.

- Практически не меняет размеры при перепадах температуры.
- Меняет структуру или растворяется при взаимодействии с некоторыми видами красок, лаков, спиртов.
- Не требует использования пароизоляционного слоя.
- Не поглощает звуковые колебания.
- Характеризуется слабой горючестью, так как содержит антипирены.
- Подвержен воздействию УФ-излучения.
- Не имеет запаха.
- Не выделяет вредных веществ.
- Не содержит хлорфторуглероды.
- Безопасен для здоровья.
- Легко обрабатывается. Принимает любую форму с помощью обычного ножа.
- Нуждается в покрытии штукатуркой, сайдингом, облицовочным кирпичом.
- Не совместим с деревянными конструкциями.

## Свойства

- Размер частиц — 0,7-1,0 мм
- Содержание остаточного стирола <1000 ppm

- Класс горючести — В1

## Применение

Вспененный полистирол играет роль теплоизолятора при утеплении оконных и дверных проемов, теплоизоляции труб, пола, стен, пола.

## Полистирол EPS-F300 с доставкой по России и СНГ

Реализуем полимеры от мировых производителей. Штатный технолог поможет подобрать марку ПС с учетом производственных задач.

Компания UCG — надежный поставщик качественного сырья. Звоните.

Технические характеристики

[EPS F300 rus \(.pdf, 464.34кб\)](#)

Свойства марки

Трудногорючая

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)