

EVA 1828
image not found or type unknown

ЭВА-пластик EVA 1828 для производства электрических кабелей и проводов

Наши преимущества

image not found or type unknown

Hanwha Group - один из ведущих производителей нефтехимии в Южной Корее

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

EVA 1828 представляет собой сополимер этилена и винилацетата (28%). Марка подходит для изготовления электрических кабелей и проводов. Фирма-производитель — Hanwha Group (Южная Корея).

ЮСИДЖИ поставляет ЭВА-пластик в промышленных масштабах. Заказать полимеры можно на сайте или по телефону.

— Напрямую работаем с крупнейшими нефтехимическими концернами.

— Предоставляем сертификаты соответствия и лицензии на все материалы.

— Индивидуально подходим к каждому клиенту: стоимость сырья зависит от объема партии.

Особенности

- Содержит антиоксиданты.
- Имеет высокие механические характеристики.
- Обладает прекрасной эластичностью.
- Не меняет своих свойств при контакте с ГСМ и растворителями.
- Инертен по отношению к озону, который разрушает разные виды полимерной продукции.
- Используется при температуре от -80°C до $+55^{\circ}\text{C}$, выдерживает непродолжительный нагрев до $+70^{\circ}\text{C}$.
-

Зарекомендовал себя хорошей адгезией.

- Обеспечивает ровную поверхность конечного изделия.
- Отличается экологичностью, не выделяет токсичных веществ.
- Подходит для переработки методом экструзии.
- Допускает окрашивание.

Свойства

- Плотность — $0,950 \text{ г/см}^3$
- Индекс текучести — 4,0 г/10 мин.
- Прочность при растяжении в момент разрыва — 190 кг/см^2
- Удлинение при разрыве — 800%
- Твердость по Шору A/D — 79/26
- Температура плавления — 75°C
- Температура размягчения по Вика — 44°C
- Температура книдера — $90 \sim 120^\circ\text{C}$
- Температура валков каландра — 90°C

Применение

Сырье подается в экструдер, его головка формирует внешний вид товара. Далее готовый продукт попадает на конвейер: одинаковый по форме кабель по всей длине тянется до тех пор, пока его не обрежут.

EVA 1828 с доставкой по России и СНГ

С 2005 года компания UCG поставляет полимеры небольшим и крупным предприятиям. Штатный технолог подберет материала с учетом ваших требований.

— Проконсультируем по первому запуску производственной линии.

— Бесплатно отправим образцы продукции для испытаний.

— Обеспечим логистику экспертного уровня.

Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

[EVA 1828 \(.pdf, 395.12кб\)](#)

Свойства марки

Высокие механические показатели

Высокая эластичность

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)