



ЭВА-пластик EVA EA40055 для производства термоклея и адгезивов

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

EVA EA40055 — это [этиленвинилацетат](#), который применяют для производства клея. Предлагаем заказать этот и другие полимеры на сайте ЮСДИЖИ: официально представляем компанию LG Chem в России, работаем более 10 лет, имеем широкий круг постоянных партнеров.

Особенности полимера

- Содержание винилацетата — 40 %.
- Плотность EVA EA40055 — 0.967 г/см³.
- ПТР материала — 55 г/10мин.
- Температура плавления полимера составляет +53 °C.
- Прочность при растяжении в момент разрыва — 4.8 Мпа.
- Удлинение при разрыве — 1350 %.
- Твердость по Шору А — 46.

Характеристики

- Винил, входящий в состав EVA EA40055, обеспечивает высокую устойчивость к воздействию

растворителей, масел, экстремально высоких температурных значений и озона.

- При воздействии низкой температуры EVA EA40055 сохраняет эластичность и прозрачность: на морозе изделия не потрескаются и не помутнеют.
- Полимер характеризуется отличной совместимостью с другими компонентами для производства клеев, что значительно упрощает производственные процессы.
- Экологичность марки позволяет изготавливать из нее товары для детей.

Переработка EVA EA40055

Материал подходит для переработки двумя методами.

- С помощью литья под давлением делают игрушки, обувные подошвы и т. д.
- Для производства клея применяют компаундирование — тип переработки, при котором смеси разных полимеров переплавляют и получают конечный продукт.

Сферы применения полимера EVA EA40055

Из полимера EVA EA40055 производят горячий клей и адгезивы. Клей на основе этиленвинилацетата высыхает за считанные секунды, при этом он очень долговечен, поэтому пользуется заслуженным спросом.

Заказать EVA EA40055 и другие полимеры с доставкой по РФ и СНГ

Компания ЮСИДЖИ предлагает купить EVA EA40055 и другие полимеры. Чтобы сделать заказ, заполните заявку на расчет стоимости, и менеджеры свяжутся с вами, чтобы обсудить детали сотрудничества. Рассчитаем стоимость партии и доставки до вашего региона, согласуем сроки поставки, оперативно отгрузим нужное количество материала и отправим в ваш населенный пункт транспортной компанией.

Технические характеристики

[EA40055 \(.pdf, 272.07кб\)](#)

Свойства марки

Высокая совместимость с другими компонентами клея,

ВА 40%,

ПТР - 55 г/10мин.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)