

EVA VA600
image not found or type unknown

ЭВА-пластик EVA VA600 для производства термоклей и адгезивов

Наши преимущества

image not found or type unknown

Южнокорейская нефтехимическая компания,
производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

EVA VA600 — полимер высокой прочности от южнокорейского бренда Lotte Chemical. Подходит для выпуска горячих адгезивов.

ЮСИДЖИ реализует гранулы ЭВА-пластика оптом. Заказать материалы можно на сайте или по телефону.

- Рассчитаем стоимость партии с учетом объема заказа.
- Предоставим сертификаты соответствия на все позиции каталога.
- Доставим груз до вашего предприятия.
- Возможен самовывоз. Для удобства клиентов работают шесть складских помещений на территории РФ.

Особенности

- Производится по технологии ExxonMobil Chemical's.
- Содержит 28% винилацетата.
- Отличается хорошей совместимостью со всеми составляющими горячего клея.
- Обеспечивает прозрачность адгезива, он не будет виден на деталях.
- Обладает высокими показателями теплостойкости.
- Проявляет стойкость по отношению к маслам, техническим смазкам.
-

Гарантирует прекрасную прочность соединения бумажных, деревянных, пластиковых, тканевых, стеклянных и металлических элементов.

- Характеризуется большей (в сравнении с полиэтиленом) устойчивостью к старению.
- Зарекомендовал себя нетоксичностью, безопасностью.

Свойства

- Плотность — $0,950 \text{ г/см}^3$
- Показатель текучести — 6 г/10 мин.
- Твердость по Шору D — 26
- Температура плавления — 71°C
- Температура размягчения по Вика — 61°C

Применение

Термоклей используется для ремонтных и строительных работ, требуется для фиксации деталей в рукоделии, нужен для герметизации щелей, прикрепления фурнитуры.

EVA VA600 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG поставляет продукты нефтехимии и строительства от ведущих заводов-производителей. Штатный технолог поможет выбрать сырье под ваши запросы, проконсультирует по запуску линии.

— Расширяем марочный ассортимент материалов.

— Без задержек отгружаем товар с одного из складов собственной сети.

— Имеем большой опыт качественной логистики.

Обращайтесь! Будем рады помочь.

Технические характеристики

[EVA lotte VA600 \(.pdf, 476.57кб\)](#)

Свойства марки

SEETEC VA600 производится по технологии ExxonMobil Chemical's. Содержание винилацетата 28%, ПТР 6 г/10мин.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)