

EVA VA900  
image not found or type unknown

## ЭВА-пластик EVA VA900 для производства термоклея и адгезивов

Наши преимущества

image not found or type unknown

Южнокорейская нефтехимическая компания,  
производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.  
- Бесплатная консультация технолога;  
- Доставка в любой город России и СНГ;  
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

EVA VA900 — марка этиленвинилацетата от Lotte Chemical (Южная Корея). Изготавливается по технологии ExxonMobil Chemical's. Форма выпуска — гранулы. Фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Используется для производства горячих адгезивов.

С 2005 года компания UCG на рынке продуктов нефтехимии. Реализуем полимеры, в том числе ЭВА-пластик, оптом.

- Напрямую сотрудничаем с ведущими заводами-производителями.
- Сопровождаем материалы сертификатами соответствия, лицензиями.
- Отгружаем сырье без задержек.

## Особенности

- Содержит 28% винилацетата.
- Включает в свой состав добавки, которые не позволяют сырью слеживаться и комковаться.
- Зарекомендовал себя отличными клеящими свойствами.
- Обладает способностью смешиваться с другими материалами.
- Характеризуется прекрасными физическими показателями и пластичностью при низких температурах.
- Отличается хорошей теплостойкостью.
-

Гарантирует высокое качество готовой продукции.

- Обеспечивает прозрачность продукта, его невидимость на деталях.
- Стоек к механическим, вибрационным и ударным нагрузкам.
- Надежно склеивает детали из различных материалов — бумаги, дерева, ткани, пластика, стекла, металла.
- Устойчив к старению.
- Быстро кристаллизуется.
- Не выделяет токсичных веществ, безопасен.

## Свойства

- Плотность равна  $0,950 \text{ г/см}^3$
- ПТР — 150 г/10 мин.
- Твердость по Шору D — 21
- Температура плавления —  $67^\circ\text{C}$
- Температура размягчения по Вика  $< 40^\circ\text{C}$

## Применение

Адгезивы требуются при изготовлении картонных коробок и ящиков, сборке мебели, изготовлении поддонов и фиксации паллет. Термоклей используется в полиграфии, деревообрабатывающей промышленности. С помощью горячего клея крепят соломинку к упаковкам сока.

## EVA VA900 с доставкой по России и СНГ

Чтобы заказать гранулы ЭВА, заполните форму на нашем сайте или позвоните нашим менеджерам. Работаем с небольшими и крупными компаниями.

— Консультируем по первому запуску линии.

— Бесплатно отправляем образцы материалов для проведения испытаний.

— Организуем доставку груза до вашего предприятия. Возможен самовывоз с одного из наших складов.

Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

[EVA lotte VA900 \(.pdf, 391.93кб\)](#)

Свойства марки

SEETEC VA900 производится по технологии ExxonMobil Chemical's. Содержание винилацетата 28%, ПТР 150г/10мин.

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)