# ЭВА-пластик VA930 для производства термоклея и

ENGANTA930r type unknown

адгезивов

Наличие на складе:

<br >

#### Наши преимущества

mage not found or type unknown



Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

### Описание

EVA VA930 представляет собой сополимер этилена и винилацетата (19%). Форма выпуска — гранулированная, фасовка — в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Производится нефтехимическим концерном Lotte Chemical (Южная Корея). Требуется для изготовления термоклея.

Компания UCG поставляет качественные полимеры в промышленных масштабах. В каталоге — марки с разными свойствами. Заказать ЭВА-пластик можно на сайте или по телефону.

- Подготовим индивидуальные коммерческие предложения: стоимость материалов зависит от объема партии.
- Сопроводим все товары сертификатами соответствия.
- После оплаты отгрузим сырье с одного из складов нашей сети. Возможен самовывоз.

## Особенности

- Содержит антиоксиданты и спецдобавки, блокирующие формирование комков.
- В процессе производства используется технология ExxonMobil Chemical's.
- Хорошо смешивается с иными составляющими элементами смеси.
- Зарекомендовал себя прекрасными физическими характеристиками и пластичностью, в том числе при низких температурных показателях.
- Обладает высокой теплостойкостью.
- Гарантирует безупречное качество адгезии деревянных, тканевых, стеклянных, металлических, картонных

поверхностей.

- Отличается прозрачностью, незаметен в местах фиксации деталей друг с другом.
- Сохраняет свои свойства при механических, ударных и вибрационных нагрузках.
- Моментально застывает.
- Безвреден для человека и природы.

#### Свойства

- Плотность составляет 0,940 г/см<sup>3</sup>
- Индекс текучести 400 г/10 мин.
- Твердость по Шору D 27
- Температура плавления 81°C
- Температура размягчения по Вика < 40°C

## Применение

Горячие адгезивы используются для сборки картонных коробок и ящиков. Пистолет с горячим клеем используется в рукоделии. Термоклей помогает зафиксировать поддоны и паллеты. Без ЭВА не обойтись в полиграфии: он необходим для формирования переплета брошюр, книг, журналов, каталогов. С помощью этого материала крепят пластиковую трубочку на пакет сока или молока.

# EVA VA930 с доставкой по России и СНГ

С 2005 года реализуем полимеры и материалы для дорожного строительства.

— Всегда в курсе новинок на рынке оптовых поставок продуктов нефтехимии. Пополняем каталог новыми товарами.

— Помогаем заказчику сориентироваться в многообразии марок. Подбираем сырье под ваши запросы.

Компания UCG работает для вас. Звоните.

Технические характеристики

EVA lotte VA930 (.pdf, 395.71кб)

Свойства марки

SEETEC VA930 производится по технологии ExxonMobil Chemical's Содержание винилацетата 19 %, ПТР 400 г/10 мин.

ABS пластики CEC полимеры CЭEC ЭBA полимеры LG Chem