Описание

F3162 — линейный полиэтилен, при изготовлении которого используются катализаторы (металлоцены). Предназначен для выпуска промышленной и сельскохозяйственной пленки. Производитель — корейский

нефтехимический концерн Lotte Chemical. Гранулы фасуются в п/э мешки по 25 кг.

Компания UCG предлагает заказать качественный mLLDPE. Стоимость партии и условия сотрудничества оговариваются индивидуально.

— Предоставим сертификаты соответствия на все позиции каталога.

— Доставим груз в любой регион России и СНГ.

Особенности

- Содержит антиоксиданты, антиблокирующую и скользящую добавки.
- Отличается высоким сопротивлением к проколам и другим механическим нагрузкам.
- Обладает прекрасными паро- и влагоизоляционными характеристиками.
- Устойчив по отношению к агрессивной химии.
- Зарекомендовал себя хорошими показателями удлинения (MD — 620%, TD — 680%).
- Дает возможность производить тонкотолщинные пленки, снижая расход сырья.
- Имеет низкий процент мутности (17%).
- Дает готовым изделиям прозрачную глянцевую поверхность (блеск — 75%).
- Берет на себя функцию диэлектрика.
- Сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне.
- Не трескается.
- Не боится ультрафиолета.
-

Выдерживает серьезные ударные нагрузки.

- Способен прочно свариваться даже при низкой температуре.
- Дает усадку без задействования термокамер.
- Не разлагается.
- С легкостью перерабатывается.

Применение

Используется в строительном секторе промышленности при закладке фундаментов, обустройстве кровли, заливке пола, фасадных работах. Требуется для упаковки сырья и инструментов с целью их защиты от различных погодных условий, пыли, грязи. Пользуется популярностью в сельском хозяйстве (парники, теплицы, силосные ямы, временные навесы для зерна и овощей).

Где купить F3162 оптом

С 2005 года занимаемся поставками полимеров и наливной нефтехимии в промышленных масштабах.

— Подберем марку сырья, которая по всем параметрам отвечает вашим запросам.

— Отгрузим материалы с одного из региональных складов собственной сети.

ЮСИДЖИ сотрудничает с небольшими производственными компаниями и с промышленными гигантами. Звоните.

Технические характеристики
F3162 (pptx, 96.62кб)
Свойства марки

1-Гексен сополимер. Высокая стойкость к проколу, прозрачность, сварка при низких температурах. Отличная перерабатываемость.

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem