



Описание

F3163 — металлоценовый линейный полиэтилен, предназначенный для выпуска промышленных пленок и под ламинацию. Производитель — Lotte Chemical (Корея). Гранулы фасуются в полиэтиленовые мешки по 25 кг.

UCG занимается поставками полимеров. Быстро обработаем вашу заявку, обсудим детали заказа, уточним сроки поставки. Доставим груз до предприятия.

— Предоставляем сертификаты соответствия на все позиции каталога.

— Отгружаем сырье с одного из региональных складов собственной сети.

## Особенности

- Содержит антиоксиданты, антиблок.
- Устойчив к проколам.
- Прозрачен.
- Не меняет своих характеристик при контакте химикатами.
- Отличается прекрасными диэлектрическими свойствами.
- Не растрескивается.
- Не меняет основные показатели при низких температурах.
- Обладает хорошей прочностью при растяжении и ударных нагрузках.
- Без потери качества материала взаимодействует с ультрафиолетом.
- Имеет небольшой коэффициент мутности (18%).
- Зарекомендовал себя высокими показателями удлинения (MD — 620%, TD — 680%).
-

Дает возможность выпускать продукцию с глянцевой поверхностью (блеск — 75%).

- Гарантирует прочность сварочного шва даже при низкой температуре.
- Служит изолятором пара и воды.
- Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.
- Проходит этап усадки без применения термокамер.
- Не разлагается.
- Отлично перерабатывается.

## Применение

Ламинирующая пленка продлевает жизнь проездным документам, грамотам, сертификатам, прайсам, меню, пропускам, рекламной продукции, брошюр, календарей. Она защищает от механических повреждений, грязи и пыли.

В строительстве пленка используется в качестве изолирующего слоя при закладке фундамента, заливке пола.

## F3163 с доставкой по России и СНГ

Компания ЮСИДЖИ реализует полимеры от ведущих заводов-изготовителей. Заказать LLDPE можно на сайте или по телефону.

- Поможем выбрать марку, отвечающую вашим запросам.
- Проконсультируем по первому запуску производственной линии.
- Отравим бесплатные образцы для испытаний.

Доверьте оптовые поставки полимеров нашей команде. UCG — надежный помощник в бизнесе.

Технические характеристики

[F3163 \(.pptx, 96.61кб\)](#)

Свойства марки

1-Гексен сополимер. Высокая стойкость к проколу, прозрачность, сварка при низких температурах. Отличная

перерабатываемость.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)