



Описание

F4160 — металлоценовый линейный полиэтилен, в состав которого входит антиоксидант и добавка, облегчающая переработку. Производитель — Lotte Chemical (Корея). Фасуется в п/э мешки по 25 кг.

Предлагаем купить ЛПНП. Поставки качественного сырья от ведущих нефтехимических концернов. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

— Напрямую сотрудничаем с компаниями-производителями, поэтому держим цены на достаточно низком уровне.

— Сопровождаем все позиции каталога сертификатами и лицензиями.

— Доставляем груз до вашего предприятия.

## Особенности

- Выпускается с использованием металлоценовых катализаторов.
- Устойчив к повреждениям и проколам.
- Обладает хорошими изоляционными показателями.
- Отличается ударпрочностью.
- Наделен прекрасными характеристиками удлинения (MD — 610%, TD — 670%).
- Зарекомендовал себя прочностью при растяжении (51,0 МПа).
- Играет роль паро- и гидроизолятора.
- Устойчив по отношению к ультрафиолету.
- Без потери качества контактирует с химическими веществами.
- Сохраняет свойства при низких температурах.
-

Является хорошим диэлектриком.

- Позволяет выпускать продукцию, мутность которой составляет 21%, а блеск — 75%.
- Дает преимущества термосварки, так как имеет низкую точку плавления.
- Не требует термокамер, чтобы прошел процесс усадки пленки.
- Не разлагается.
- Используется при выдувном и литьевом способе производства.
- Обеспечивает износостойкостью готовую продукцию.

## Применение

Пользуется популярностью в сельском хозяйстве. Из него изготавливают материалы для укрытия парников и теплиц, силосных ям, изоляционного слоя водных емкостей. Требуется в строительном секторе промышленности. Необходим при заливке фундамента и пола, водоблокады крыш. Идет в ход во время фасадных работ.

## F4160 с доставкой по России и СНГ

С 2005 года работаем на рынке оптовых поставок продуктов нефтехимии.

— Штатный технолог подберет марку полимера, даст рекомендации по запуску первой партии товаров.

— Менеджер рассчитает стоимость заказа.

— Логисты составят оптимальный маршрут.

UCG — ваш надежный партнер. Звоните.

Технические характеристики

[F4160 \(.pptx, 96.67кб\)](#)

Свойства марки

1-Гексен сополимер. Высокая стойкость к проколу, прозрачность. Стабильность при низких температурах  
Отличная перерабатываемость.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)