



Описание

F5060 — марка металлоценового линейного полиэтилена, разработанная корейским нефтехимическим концерном Lotte Chemical. Содержит антиоксидантные добавки. Поставляется в п/э мешках по 25 кг.

Компания UCG поставяет mLLDPE, а также другие полимеры оптом. Оформляйте заявку на сайте или по телефону.

— Работаем с заводами-производителями без посредников.

— Предоставляем сертификаты и лицензии на все позиции виртуального каталога.

— Рассчитаем стоимость груза, учитывая объем партии.

Особенности

- Производится с использованием металлоценовых катализаторов. Позволяет контролировать равномерность молекулярной цепи и степень ее разветвленности.
- Имеет отличные показатели удлинения (MD — 500%, TD — 550%).
- Стоек к проколу.
- В твердом состоянии способен быть более однородным, потому что практически не кристаллизуется.
- Зарекомендовал себя стабильностью характеристик, в том числе при низких температурных нагрузках.
- Отличается прекрасной прозрачностью.
- Является хорошим диэлектриком.
- Обеспечивает повышенную прочность при растяжении (41,2 МПа).
- Не боится контакта с химическими соединениями.
- Для плавки не требует высоких температур. Благодаря этому сам процесс сварки проходит быстрее, а горячий шов становится максимально надежным.
-

Не меняет своих свойств при разнице толщины пленки, что помогает сэкономить на сырье.

- Дает возможность производить изделия с небольшой мутностью (1,1%), глянец (блеск 45° — 100%).
- Не нуждается в использовании термокамер для усадки.
- Износостоек.

Применение

Используется для изготовления сельскохозяйственных и промышленных пленок. Из первых выпускают укрытия для парников и теплиц, силоса, дна водных резервуаров, упаковки собранного урожая. Вторые играют роль защитного слоя при закладке фундамента, заливке пола, проведении фасадных работ.

F5060 с доставкой по России и СНГ

Реализуем ЛПНП с 2005 года.

— Подбираем марку с учетом поставленных задач.

— Гарантирует безупречное качество продукции.

— Без задержек отгружаем заказ с одного из складских помещений нашей сети.

«ЮСИДЖИ» обеспечит ваше производство качественными материалами.

Технические характеристики

[F5060 \(.pptx, 96.62кб\)](#)


Свойства марки

1-Гексен сополимер. Высокая стойкость к проколу, прозрачность. Стабильность при низких температурах.

Отличная перерабатываемость.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)