



Рандом
сополимер
полипропилен
Globalene
8191

Описание

Globalene 8191 — рандом сополимер полипропилена от нефтехимического концерна LCY (Тайвань).

Производится в гранулированной форме. Фасовка — в плотные мешки из полиэтилена по 25 кг.

Перерабатывается с помощью экструзии, экструзионно-выдувного формования. Используется в автомобилестроении, при изготовлении упаковки.

ЮСИДЖИ поставляет ПП в промышленных масштабах. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

— Рассчитаем стоимость заказа. Цена зависит от объема партии.

— Предоставим сертификаты соответствия, лицензии.

— Сотрудничаем с различными транспортными компаниями. Организуем доставку груза до места назначения. Возможен самовывоз.

Особенности

- Отличается высокими характеристиками ударной вязкости, прозрачности.

-

Обладает прекрасной термопластичностью.

- Зарекомендовал себя в качестве хорошего диэлектрика.
- Не пахнет.
- Стоек к воздействию влаги и агрессивной химии (разбавленным кислотам, щелочам).
- Сохраняет свои свойства при изменении давления.
- Имеет низкий удельный вес.
- Не боится коррозии.
- Имеет низкую чувствительность к воздействию микроорганизмов (бактерий, грибов).
- Допускает стерилизацию паром.
- Безвреден для человека и природы.
- Минимально усаживается во время формования (1,7%).
- С легкостью обрабатывается (сверление, сварка, резка).
- Обеспечивает износостойкость и долговечность продукции.

Применение

Требуется для выпуска корпусов аккумуляторов, бамперов, приборных досок. Необходим для изготовления контейнеров, различных емкостей (канистр, бутылей, ящиков), крышек, мебельной фурнитуры, предметов быта, игрушек.

Globalene 8191 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует полимеры от ведущих производителей продуктов нефтехимии и строительства.

Штатный технолог поможет выбрать марку материала, расскажет о нюансах первого запуска линии. Менеджер отправит бесплатные образцы сырья. Логист выстроит оптимальный маршрут доставки груза.

Остались вопросы по условиям сотрудничества, срокам поставки? Звоните.

Технические характеристики


[8191 TDS \(.pdf, 535.25кб\)](#)

Свойства марки

Преимущества: отличная перерабатываемость, прозрачность.

Применение: экструзия, экструзионно выдувное формование , ISBM.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)