



Globalene  
ST860K

## Описание

Globalene ST860K представляет собой продукт полимеризации пропилена, разработанный нефтехимическим концерном LCY (Тайвань). Выпускается в виде белых гранул. Фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Перерабатывается методом литья под давлением, в том числе тонкостенного. Используется для изготовления компакт-дисков, корпусов приборов, деталей автомобиля.

ЮСИДЖИ поставляет полипропилен крупным предприятиям и небольшим компаниям. Чтобы заказать сырье, заполните форму на сайте или позвоните нашим менеджерам.

— Напрямую работаем с лидерами производства полимеров.

— Обеспечиваем высокий уровень логистики.

## Особенности

- Отличается высокими показателями текучести расплава (46 г/10 мин) и ударной вязкости (2,4 кг-см/см).
- Характеризуется прекрасной прозрачностью.
-

Не меняет свойств при контакте с химическими соединениями (разбавленными кислотами, щелочами).

- Является хорошим тепло- и звукоизолятором.
- Обладает термопластичностью.
- Стоек к по отношению температурным скачкам, изменению давления.
- Не пахнет.
- Зарекомендовал себя небольшим весом.
- Не подвержен влиянию бактерий, грибов.
- Не боится коррозионных процессов.
- Имеет низкие адгезивные характеристики.
- Выполняет функцию диэлектрика.
- Стерилизуется паром.
- Усаживается во время формования (1,3%).
- Поддается обработке (резка, сверление, сварка).
- Безвреден для человека и природы.
- Обеспечивает короткий цикл литья.
- Дает возможность выпустить изделия с большим сроком службы.

# Globalene ST860K с доставкой по России и СНГ

UCG реализует материалы оптом. В ассортименте — марки полимеров известных заводов-изготовителей.

— Быстро отгружаем сырье в любых объемах, так как храним запасы на складах своей сети.

— Предоставляем бесплатные образцы полипропилена.

— Даем консультации по запуску производства.

Доверьте поставки качественного сырья нашей компании.


Технические характеристики

[Globalene\\_ST860K \(.pdf, 108.5кб\)](#)

Свойства марки

Инъекция: компакт-диск, приборы, TWIM. ПТР — 46.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)