



ПБТ Luvox GP1000DSL базовый

Наличие на складе:
RAL NP, 9016, 9005

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ПБТ LUPOX GP1000DSL базовый — сложный полинасыщенный эфир. Обладает свойствами, которые позволяют использовать его для выпуска различной продукции: от деталей в моторном отсеке автомобиля до корпусов бытовой техники. На производство поступает в виде гранул цилиндрической формы, которые упакованы по 25 кг в мешки из бумаги.

Компания UCG сотрудничает с крупнейшими нефтехимическими концернами Европы и Азии. Напрямую поставляем качественное сырье на предприятия России и СНГ.

— Реализуем партии полимеров, наливной нефтехимии промышленных масштабов.

— Имеем большой опыт качественной логистики.

Характеристики марки

- Быстро кристаллизуется даже при низких температурах.
- Отличается высокой прочностью, жесткостью, твердостью.
- Имеет высокую стойкость к растворителям, автомобильному топливу, смазкам, тормозным жидкостям, бытовым чистящим средствам.
- Стоек к ползучести, растрескиванию.
- Зарекомендовал себя как хороший диэлектрик.
-

Перерабатывается методом литья.

Физические

- Плотность — 1,32
- Усадка при формовании 3 мм — 1,9-2,1%
- Усадка при формовании 2 мм — 1,8-2,0%
- Текучесть расплава — 37 г/10 мин.

Механические

- Напряжение при растяжении, 3,2 мм 50 мм/мин. составляет 585 кг/см²
- Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 50 мм/мин. > 100%
- Модуль упругости при изгибе, 6,4 мм — 26,000 кг/см²
- Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 6,4 мм — 3,4 кг см/см
- Прочность на изгиб, 6,4 мм — 880 кг/см²

Температурные

- Температура плавления равна 223°C
- Температура тепловой деформации — 61°C

Электрические

- Пробивное напряжение — 0 PLC

- Удельное объемное сопротивление — $1.0E+17$ Ом см
- Показатель диэлектрической проницаемости — 23 кВ/мм
- Дугостойкость — 5 PLC

Применение

Используется в кабельной промышленности, электронике, электротехнике, автомобилестроении.

ПБТ LUPOX GP1000DSL с доставкой по России и СНГ

С 2005 года компания UCG берет на себя заботы о поставках больших партий полимеров для предприятий разного масштаба.

- Сотрудничаем с теми производителями, качество сырья которых не вызывает сомнений клиентов.
- Официально представляем нефтехимический концерн LG Chem на территории РФ.
- Подбираем марку полимера с учетом ваших потребностей.
- Сопровождаем все товары сертификатами соответствия.
- Предоставляем возможность самостоятельно забрать груз.
- Сотрудничаем с транспортными компаниями, организуем доставку в любой регион России и стран ближнего зарубежья.

«ЮСИДЖИ» выполнит поставленные задачи от А до Я.

Технические характеристики

[GP1000DSL \(.pdf, 257.16кб\)](#)

Свойства марки

Литье, базовые свойства

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)