




ПБТ Lurox GP2156F стеклонаполненный, огнестойкий

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ПБТ LUPOX GP2156F стеклонаполненный, огнестойкий представляет собой гранулы цилиндрической формы, в состав которых входит 15% стекловолокна. Сырье фасуется в бумажные мешки по 25 кг. Широко используется в разных областях промышленности, так как обладает комплексом базовых и огнестойких характеристик.

Компания UCG предлагает купить ПБТ LUPOX GP2156F. Определились с объемом партии? Звоните или оформляйте заявку на сайте. Реализуем качественные полимеры известных брендов. Доставляем материалы в любой регион России и стран ближнего зарубежья. Возможен самовывоз.

Свойства

- Зарекомендовал себя высокой скоростью кристаллизации.
- Устойчив к растворителям, маслам и бытовой химии.
- Может заменить часть металлов, так как имеет низкий коэффициент трения.
- Обеспечивает эстетичность изделия — глянец.
- Отличается огнестойкостью, хорошими электроизоляционными характеристиками.
- Перерабатывается с помощью литья под давлением.
-

Подвергается воздействию ультрафиолета (не меняет своих свойств при неблагоприятных условиях погоды).

Физические

- Плотность составляет 1,52
- Усадка при формовании — 0,4-1,0%
- Показатель текучести расплава равен 10 г/10 мин.
- Влагопоглощение составляет 0,08%

Механические

- Напряжение при растяжении, 3,2 мм — 1,000 кг/см²
- Прочность на изгиб, 3,2 мм — 1,540 кг/см²
- Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 5 мм/мин. — 3,0%
- Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм — 53,000 кг/см²
- Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 3,2 мм — 4,6 кг см/см

Температурные

- Температура плавления — 223°C
- Температура тепловой деформации — 200°C

Электрические

-

Удельное объемное сопротивление равно 1.0E+17 Ом см

- Пробивное напряжение — 3 PLC
- Дугостойкость — 7 PLC
- Диэлектрическая проницаемость — 26 кВ/мм

Применение

Используется для выпуска автомобильных деталей, изготовления составляющих электрических и электронных устройств.

ПБТ LUPOX GP2156F в компании UCG

Предлагаем купить полимеры от концерна LC Chem. Без промедлений отгрузим полибутилентерефталат (ПБТ). Стоимость заказа зависит от объема партии и региона доставки. Детали сотрудничества обсуждаются с менеджерами.

— С 2005 года занимаемся поставками полимеров, наливной нефтехимии и добавок для дорожного строительства.

— Реализуем сырье известных брендов.

— Сопровождаем все позиции каталога лицензиями и сертификатами соответствия.

— Даем возможность оплатить заказ удобным для вас способом.

— Имеем обширную сеть складов, расположенных в разных регионах нашей страны.

Хотите оперативно решать задачи, связанные с поставками качественного сырья в промышленных масштабах? Обратитесь в UCG!

Технические характеристики

[GP2156F \(.pdf, 257.53кб\)](#)

Свойства марки

ПБТ+СВ 15%, литье, базовые свойства, огнестойкая

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

