

GPPS 0402
image not found or type unknown

Полистирол GPPS 0402 общего назначения

Наши преимущества



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Полистирол GPPS 0402 относится к группе термопластов. Отличительные особенности марки — легкость, хрупкость, жесткость. Материал используется для изготовления тепло- и звукоизоляционных листов, вспененной упаковки. Сырье перерабатывается методом экструзии. Производится в виде прозрачных гранул.

Компания UCG занимается поставками полистирола от мировых нефтеперерабатывающих концернов. Чтобы заказать материалы, оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам.

— Каждую партию сырья сопровождаем сертификатами соответствия.

— Имеем собственную сеть складов по всей России.

Особенности

- Отличается высокой прозрачностью, блеском.
- Практически не поглощает воду.
- Устойчив к радиации.
- Зарекомендовал себя в качестве хорошего диэлектрика.
- Характеризуется низкой полярностью.
- Легко растворяется в ацетоне, сложных эфирах.
- Способен менять прозрачность и цвет под воздействием ультрафиолетового излучения. Введение в смесь модификаторов или нанесение специального слоя на готовую продукцию поможет свести на нет

нежелательный эффект.

- Устойчив к разбавленным кислотам, маслам.
- Сохраняет свои свойства при низких температурах.
- Сочетается с антиадгезионными добавками, вследствие чего не требует использования смазки для пресс-форм.
- Прекрасно держит тепло.
- Хорошо поглощает звуки.
- Не пахнет.
- Способен окрашиваться в нужный оттенок.
- Безопасен для человека и природы.
- Не выделяет токсичных соединений.
- Экологичен.
- Легко воспламеняется.

Свойства

- Показатель текучести расплава — 1,6-2,8 г/10 мин.
- Модуль упругости при изгибе равен 3200 МПа
- Прочность при растяжении составляет 48-54 МПа
- Температура размягчения по Вика — 101-105°C

- Твердость — 70 кДж/м²

Полистирол GPPS 0402 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG поставляет полимеры в промышленных масштабах. В наличии марки полистирола общего назначения, вспененного и ударопрочного.

Реализуем качественные материалы от заводов-производителей по доступным ценам.

Технические характеристики

[GPPS 0402 rus \(.pdf, 470.48кб\)](#)

Свойства марки

Экструзия, высокая прозрачность и блеск

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)