



Полиэтилен низкого давления HDPE 2500S

Наличие на складе:
NP

Наши преимущества

Image not found

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любую точку России и СНГ
- Прямые поставки от производителя

Описание

LUCENE-H ME2500S представляет собой полиэтилен низкого давления, характеризующийся повышенной плотностью, отличными механическими и органолептическими свойствами. Поставляется в бумажных мешках, фасовка по 25 кг.

Компания UCG предлагает купить LUCENE-H ME2500S по выгодной цене: реализуем полимеры от известного производителя LG Chem, являемся официальным представителем этого нефтехимического концерна на территории России. Организуем доставку оптовых партий в любой регион РФ и СНГ.

Область применения

Используется для производства крышек и пробок, предназначенных для бутылей под напитки, методом литья или прессования.

Физические и химические свойства

Показатель текучести расплава (250⁰С/2,16 кг) — 1,8 г/10 мин.

Плотность материала равна 0,952 кг/м³.

Модуль упругости при изгибе — 850 Мпа.

Твердость по Шору — 64 (по шкале D).

Температура плавления — 131⁰С.

Длина течения по спирали — 15 см.

Давление инъекции — 1,450 Бар.

Материал отличается биологической инертностью. Характеризуется максимальной экологической безопасностью (не выделяет вредных веществ). LUCENE-H ME2500S стоек к растрескиванию. Продукция из этого полимера имеет насыщенный цвет, блестит.

Переработка

Марка LUCENE-H ME2500S поддается переработке при более низкой температуре, чем обычные марки полиэтилена низкого давления. Полимер обладает высокой текучестью за счет пониженной вязкости, которая стала такой из-за увеличения скорости сдвига.

Благодаря пониженной температуре переработки экономятся энергоресурсы, а также уменьшается количество брака (наличие темных включений и пр.).

Купить HDPE LUCENE-H ME2500S оптом в UCG

Компания UCG напрямую сотрудничает с производителями полимеров. Предлагает клиентам качественное сырье по доступным ценам.

Доставим заказ в любой регион РФ и СНГ

- Оперативно отгрузим партию любого объема со склада.
- Организуем доставку груза на ваше предприятие, чтобы в оговоренные сроки вы получили материал и вовремя закрыли производственные задачи.

Доверьте поставки полимеров компании UCG.

Технические характеристики

[2500S \(.pdf, 93.34кб\)](#)

Свойства марки

1. Марка Lucene-H ME2500S подходит для литья и прессования пробок и крышек для бутылей;
2. Марка Lucene-H ME2500S обладает высоким сопротивлением к растрескиванию в условиях окружающей среды;
3. Марка Lucene-H ME2500S обладает высокими органолептическими свойствами.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)