



## Термостойкий полиэтилен низкого давления HDPE XRT70K

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

HDPE XRT70K — марка высокотехнологичного полиэтилена низкого давления, изготовленного на основе гексена. Требуется для выпуска промышленных труб, а также труб для системы водоснабжения.

UCG реализует полимеры оптом, в том числе ПНД. Оставить заявку можно на сайте или по телефону.

— Работаем с известными нефтехимическими концернами, продукция которых не нуждается в рекламе.

— Предоставляем сертификаты соответствия на все позиции каталога.

— Быстро отгружаем сырье с одного из складов собственной сети.

## Особенности

- Относится ко второму PE-RT.
- Зарекомендовал себя отличной устойчивостью к формированию трещин.
- Обеспечивает долговечность готовой продукцию.
- Характеризуется прекрасными технологическими свойствами труб разного диаметра и структуры.
- Включает в себя добавки, позволяющие гарантировать долгий срок службы изделий при повышенных температурах.
- Инертен по отношению к маслам, жирам, кислотам, щелочам.
- Отличается хорошей износостойкостью.

- Паро- и влагоустойчив.
- Не гниет.
- Без проблем перерабатывается.
- Допускает распиливание, сварку.
- Не выделяет опасных для здоровья человека соединений.
- Не наносит вред природе.

## Свойства

- ПТР (190° /5кг) — 0,7 г/10 мин.
- Плотность — 0,947 кг/см<sup>3</sup>
- Время индукции кислорода (210° ) > 40 мин.
- Модуль упругости — 850 МПа
- Прочность на разрыв — ≥350%
- Ударная вязкость по Шарпи (0° ) — 20 кДж/м<sup>2</sup>

## HDPE XRT70K с доставкой по России и СНГ

Компания ЮСИДЖИ поставляет материалы оптом. Штатный технолог поможет выбрать марку сырья, учитывая производственные задачи; ответит на вопросы по первому запуску линии. Логист разработает кратчайший маршрут до вашего предприятия.

— Отправляем бесплатные образцы сырья для проведения испытаний.

— Индивидуально согласуем сроки поставки с каждым клиентом.

— Сотрудничаем с разными ТК. Возможен самовывоз.

Мы работаем для вас! Звоните.

Технические характеристики

[Leaflet\\_XRT70K\\_EN \(.pdf, 992.61кб\)](#)

Свойства марки

- PE-RT типII.
- Превосходная устойчивость к медленному росту трещин в сочетании с MRS10 МПа, обеспечивающие безопасную и долговечную эксплуатацию трубных систем.
- Широкое бимодальное молекулярно-массовое распределение, обеспечивает отличные технологические свойства труб большого и малого диаметра, однослойной и многослойной структуры.
- Оптимизированная рецептура добавок, обеспечивает превосходную долговременную стабильность эксплуатации при повышенных температурах.

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)