



## ННР-1204 С9 нефтеполимерная смола

### Наши преимущества

image not found or type unknown



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

ННР-1204 бледно-светло-желтая термопластичная смола, получаемая в результате полимеризации ненасыщенных ароматических олефинов, полученных в процессе термического крекинга нефти. В основном используется для производства клеев-расплавов (НМА), красок, клеев на основе EVA, модифицированного асфальта.

## Характеристики

Свойства	Спецификация	Результат	Стандарт
Цветность по Гарднеру (Ga#)	3.1 - 4.0	3.3	ASTM D6166
Температура размягчения, °C	120±5	121.7	ASTM E28
Кислотное число □ мгКОН/г □	≤0.30	0.05	ASTM D-974
Вязкость расплава (200°C мПа.сек)	-	359	ASTM D3236

## Применение

- Клеи-расплавы
- Клеи для упаковки
- Краски

## Упаковка

25 кг мешки, биг-бэги 500 кг.

## Хранение

Этот продукт должен храниться в проветриваемом, прохладном, сухом, чистом складе. Хранить вдали от стен 10 ~ 20 см, высота штабеля менее 3м. Необходимо убедиться, что материал сухой, предотвратить попадание

влаги, хранить вдали от солнечных лучей при температуре на складе не более 35 °С, влажности не более 85%.

При правильных условиях хранения, эффективный срок хранения составляет 1 год.

Технические характеристики

[HNP-1204\\_TDS\\_Rus \(.pdf, 127.32кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)