

HHP-1204 C9 нефтеполимерная смола

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

HHP-1204 бледно-светло-желтая термопластичная смола, получаемая в результате полимеризации ненасыщенных ароматических олефинов, полученных в процессе термического крекинга нафты. В основном используется для производства клеев-расплавов (HMA), красок, клеев на основе EVA, модифицированного асфальта.

Характеристики

Свойства	Спецификация	Результат	Стандарт
Цветность по Гарднеру (Ga#)	3.1 - 4.0	3.3	ASTM D6166
Температура размягчения,°C	120±5	121.7	ASTM E28
Кислотное число мгKOH/г	≤0.30	0.05	ASTM D-974
Вязкость расплава (200°C мПа.сек)	-	359	ASTM D3236

Применение

- Клеи-расплавы
- Клеи для упаковки
- Краски

Упаковка

25 кг мешки, биг-бэги 500 кг.

Хранение

Этот продукт должен храниться в проветриваемом, прохладном, сухом, чистом складе. Хранить вдали от стен 10 ~ 20 см, высота штабеля менее 3м. Необходимо убедиться, что материал сухой, предотвратить попадание

влаги, хранить вдали от солнечных лучей при температуре на складе не более 35 , влажности не более 85%.

При правильных условиях хранения, эффективный срок хранения составляет 1 год.

Технические характеристики

HHP-1204_TDS_Rus (.pdf, 127.32кб)

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem