



## ПБТ Luvox HI2303 стеклонаполненный

### Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

ПБТ LUPOX HI2303 стеклонаполненный — материал, из которого производят соединительные корпуса для подключения электропроводки, различные детали электроники и электротехники (реле, выключатели), штекерные разъемы с закладными деталями. Сырье выпускается в виде гранул цилиндрической формы, упакованных в бумажные пакеты по 25 кг.

Компания UCG напрямую поставяет полимеры от нефтехимических концернов с мировым именем.

— Принимаем заявку с сайта или по телефону, разрабатываем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

— Быстро отгружаем даже большие партии сырья.

— Сопровождаем любую позицию каталога сертификатами соответствия.

## Свойства

- Имеет высокую эластичность, ударную вязкость.
- Обладает хорошими показателями теплостойкости, сохраняет свои свойства при воздействии достаточно больших температур.
- Зарекомендовал себя диэлектрическими свойствами.
- Отличается минимальным поглощением воды.
-

Устойчив к растрескиванию.

- Характеризуется высокой стабильностью размеров за счет введения в состав полимера 30% стекловолокна.
- Сохраняет свои характеристики при неблагоприятных атмосферных условиях.
- Дает возможность изготовить продукцию с глянцевой поверхностью.
- Доступен для переработки благодаря методу литья под давлением.

### Физические

- Плотность равна 1,44
- Усадка при формовании составляет 0,3-1,0%
- Показатель текучести расплава — 5 г/10 мин.
- Влапоглощение — 0,08%

### Механические

- Напряжение при растяжении, 3,2 мм 5 мм/мин. составляет  $950 \text{ кг/см}^2$
- Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 5 мм/мин. — 3,0%
- Модуль упругости при изгибе, 6,4 мм —  $65,000 \text{ кг/см}^2$
- Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 6,4 мм — 13,0 кг см/см
- Прочность на изгиб, 6,4 мм —  $65,000 \text{ кг/см}^2$

## Температурные

- Температура плавления равна 223°C
- Температура тепловой деформации — 170°C

## Применение

Востребован в различных областях промышленности: прежде всего, в машиностроении, радиотехнике, электронике.

## ПБТ LUPOX HI2303 с доставкой по РФ и СНГ

С 2005 года компания UCG поставляет большим и малым промышленным предприятиям полимеры, наливную нефтехимию, добавки для дорожного строительства. Мы — официальный представитель LG Chem в России.

— Гарантируем качество сырья, так как работаем только с проверенными компаниями-производителями.

— Возможен самовывоз.

Сложно сделать выбор? Наш технолог бесплатно даст консультацию. Остались вопросы? Звоните нашим менеджерам. Они проинформируют вас о деталях сотрудничества.

Заказать ПБТ LUPOX HI2303 в UCG — значит получить необходимый объем качественного сырья в требуемые сроки.

Технические характеристики

[HI2303 \(.pdf, 256.07кб\)](#)

Свойства марки

ПБТ+СВ 30%, литье, ударопрочная

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)