



ПБТ Lufox HV1010 базовый

Наличие на складе:
RAL NP, 9016, 9005

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ПБТ LUPOX HV1010 базовый представляет собой быстро кристаллизующийся полимер, принадлежащий к группе сложных насыщенных полиэфиров. Зарекомендовал себя базовыми свойствами полибутилентерефталата. Из представленной модификации ПБТ производят детали для электротехники, электроники, автомобилей. Материал изготавливается в виде гранулята цилиндрической формы. Сырье упаковывается по 25 кг в бумажные мешки.

Компания UCG поставяет сырье от надежных производителей. Чтобы купить LUPOX HV1010 и другие марки ПБТ, заполните заявку на расчет стоимости, позвоните нам или закажите звонок. Без промедлений свяжемся с вами, чтобы обсудить условия сотрудничества и сделать персональное предложение.

Свойства марки

- Обладает химической стойкостью к бензину, тормозной жидкости, дизельному топливу, керосину, воде.
- Отличается высокой скоростью кристаллизации.
- Не меняет свои характеристики при воздействии ультрафиолета.
- Зарекомендовал себя хорошей механической прочностью, жесткостью, твердостью.
- Не растрескивается.
- Является диэлектриком.
-

Сохраняет первоначальную окраску даже при длительном повышении температуры.

- Обеспечивает размерную стабильность готовых изделий.
- Доступен для переработки методом литья.

Физические

- Плотность — 1,31
- Усадка при формовании — 1,2-2,0%
- Текучесть расплава — 38 г/10 мин.
- Поглощение влаги — 0,08%

Механические

- Напряжение при растяжении, 3,2 мм 50 мм/мин. составляет 550 кг/см²
- Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 50 мм/мин. > 100%
- Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм — 23,000 кг/см²
- Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 6,4 мм — 4,5 кг см/см
- Прочность на изгиб, 3,2 мм — 760 кг/см²

Температурные

- Температура плавления равна 223°C
- Температура тепловой деформации — 58°C

Применение

Используется в качестве конструкционного пластика в машиностроении, радиотехнике, электронике. Идет в ход при изготовлении товаров широкого потребления.

ПБТ LUPOX LUPOX HV1010 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG предлагает заказать различные марки полибутилтерефталата от лидеров мирового производства полимеров. Оставьте заявку на сайте или звоните. Наши менеджеры ответят на вопросы по ассортименту, рассчитают стоимость партии, согласуют сроки поставки.

— Бесплатно даем профессиональные консультации по выбору полимеров с учетом производственных запросов клиента.

— Сопровождаем все товары сертификатами соответствия.

— Возможен самовывоз.

«ЮСИДЖИ» — своевременные поставки полимеров, наливной нефтехимии, добавок для дорожного строительства в любых объемах.

Технические характеристики

[HV1010 \(.pdf, 256.12кб\)](#)

Свойства марки

Литье, базовые свойства

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)