



Изобутиловый спирт

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Синонимы:

Изо-бутанол, 2-метил-пропан-1-ол (Изобутиловый спирт)

ГОСТ: 9536-2013 (высший сорт)

Изобутиловый спирт — прозрачная огнеопасная жидкость со специфическим ароматом. Основное применение находит в качестве растворителя или в форме эфирных производных.

Основные физико-химические свойства:

Температура кипения	108°C
Температура вспышки	28°C
Температура замерзания	-108°C
Плотность (при 20°C)	0,80 кг/м ³

Применение:

- Стабилизатор горючего в производстве топливных смесей;
- Растворитель лакокрасочных материалов, чернил, полимерных соединений;
- Удаление застаревших лакокрасочных покрытий и поверхностных загрязнений;
- Синтез эфиров для промышленных и химических процессов.

Фасовка:

- автоналив
- куб - 800 кг
- бочка - 170 кг

UCG — надежный поставщик спирта и растворителей оптом. Работаем с 2005 года!

Работаем напрямую с отечественными и зарубежными нефтехимическими концернами.

Для заказа позвоните [+7 \(800\) 777-53-25](tel:+7(800)777-53-25) или оставьте заявку на сайте.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)