



Хлоропреновый латекс (CR латекс)

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Параметр /марка	SNL511A	SNL5042	SNL403-A	SNL404G	CRL 50 LK
Содержание твердого вещества, %	50	50	41	41	48
Удельный вес, г/см ³	1,1	1,1	1,08	1,08	-
Вязкость по Брукфильду (в толуоле 10%)	10-40	10-50	10-40	10-40	10-40
Поверхностное натяжение (дин/см)	45	45	45	45	35
РН	12	12	11	11	-

UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии.
Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните [+7 \(800\) 777-53-25](tel:+7(800)777-53-25) и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[Хлоропреновый латекс CR latex \(.pdf, 1316.69кб\)](#)

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)