



↑ OPEN LG Chem



OTHER

POE

LUCENE™

**Polyolefin
Elastomer**



LG Chem
MADE IN KOREA



GRADE & LOT NO: EL-10875 B7050519
NET WT : 25kg

Описание

LUCENE LC100 улучшает эксплуатационные характеристики готовой продукции, чаще всего используется при производстве упаковочной пленки.

Компания ЮСИДЖИ напрямую поставляет ПОЭ от крупнейшего корейского нефтехимического концерна LG Chem. Предлагаем купить полиолефиновый эластомер LUCENE LC-100 оптом. Выполняем заказы любого объема, доставляем сырье по России и СНГ.

Особенности марки POE LUCENE LC100

Характеристики сополимера

- Этилен-октеновый пластомер LUCENE LC-100 производят с применением металлоценового катализатора.
- Показатель текучести расплава 1,2 г / 10 минут.
- Температура плавления 96 °С.
- Материал перерабатывается на стандартном экструзионном оборудовании.
- LC100 не содержит добавок.

Свойства пластомера POE LUCENE LC100

- Прозрачный.
- Совместим с другими полимерами.
- Улучшает качество сварки.
- Позволяет работать при низких температурах.
- Препятствует разрыву готовых изделий.

- Соответствует правилам FDA 21 CFR 177.1520 (в том числе подходит для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами).

Способ переработки

Чаще всего — экструзия пленки с раздувом.

Сфера применения

Марка ПОЭ LUCENE LC-100 подходит для производства упаковочных пленок, обуви, проводов и кабелей, а также для модификации пластмасс.

Компания UCSG — оптовые поставки полиолефиновых эластомеров

Чтобы купить LUCENE LC100 с доставкой на ваше предприятие в любой точке России и СНГ, позвоните нам по телефону или оставьте заявку на сайте. Рассчитаем цену и согласуем условия сотрудничества.

→ Напрямую поставляем эластомеры LUCENE от надежного производителя, поэтому гарантируем выгодные цены на LC100 и другие марки.

→ Имеем собственные складские комплексы на всей территории страны, оперативно готовим партию к отправке и по оптимальному маршруту доставляем [ПОЭ](#) в регионы.

Комплексно обеспечиваем предприятия полимерной продукцией. Доверьте отгрузки сырья надежной компании ЮСИДЖИ.

Технические характеристики

[LUCENE LC100 \(.pdf, 250.8кб\)](#)

Свойства марки

Ударопрочный модификатор, подходит для компаундирования и модификации пластмасс

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)