LG Chem PP H7700

Image not found or type unknown

ПП для выпуска продукции медицинского назначения LG Chem PP H7700

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ПП для нетканых материалов LG Chem PP H7700 используется для выпуска спанбонда. Последний идет в ход при изготовлении средств гигиены, одноразовых медицинских товаров (масок, бахил, шапочек, нарукавников, фартуков, халатов, рубашек, брюк, комбинезонов), промышленных изделий. Поставляется в виде гранул или порошка в мешках по 25 кг.

Компания UCG реализует PP H7700 от LG Chem — крупнейшего производителя нефтехимии.

— Быстро примем заявку и рассчитаем стоимость партии.

— Разработаем маршрут доставки в любой регион России и СНГ.

Характеристики PP H7700 LG Chem

- Имеет в своем составе стабилизатор.
- Отличается узким молекулярно-массовым распределением (ММР).
- Показатель текучести расплава (230° С / 2,16 кг) составляет 34 г/10 мин.
- Плотность равна 0,898 кг/м^{3}
- Предел прочности при растяжении — 34 МПа
- Относительное удлинение при разрыве > 500%
- Модуль упругости при изгибе — 1600 МПа

- Ударная вязкость по Изоду с надрезом — 29 Дж/м
- Температура размягчения под нагрузкой 0,45 MPa — 110 ^{o} C
- Твердость по Шору — 105
- Температура размягчения по Вика — 151° C
- Характеризуется натуральным цветом.
- Предназначен для производства нитей спанбонда методом экструзии.

Особенности спанбонда

— Превращается из полимерных нитей в плотно с помощью термоскрепления, пропитки специальными составами, прокалывания иглами.

— Не содержит клея.

— Не пахнет, так как включает в свой состав небольшое содержание летучих соединений.

— Имеет большой разбег в показателях толщины и плотности.

— Отличается однородной структурой.

— Не подвержен влиянию гнилостных бактерий, плесени, коррозии.

— Не токсичен.

— Не вызывает неприятных ощущений, соприкасаясь с кожей.

— Может быть окрашен.

— Зарекомендовал себя легкостью.

— Не накапливает статическое электричество.

Сферы применения

Спанбонд используют в сельском хозяйстве (укрывной материал), строительстве (изолирующий слой между стеной и отделкой), медицине (спецодежда для врачей и медсестер), сфере обслуживания (кафе, ресторанах,

косметологических салонах, стоматологиях), мебельной промышленности (обивка задней стенки диванов).

ПП для нетканых материалов LG Chem PP H7700 с доставкой по России и СНГ

Чтобы купить оптом PP H7700 и другие марки ПП для выпуска продукции медицинского назначения, заполните форму на сайте или позвоните нашим менеджерам.

Технические характеристики
LG pp H7700 (.pptx, 92.78кб)
ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem