



Полиамид ПА6 Lumid GP2150AW

стеклонаполненный

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Стеклонаполненный полиамид ПА6 LUMID GP2150AW — это марка с базовыми свойствами, которая усилена дополнительно введенными стеклянными волокнами. Материал выдерживает большие нагрузки, стойк при контакте с ГСМ.

Фасовка: бумажные мешки по 25 кг.

Производство: LG Chem, Южная Корея.

Свойства марки

В GP2150AW введено 15% стекловолокна.

Высокая надежность изделий

Нити в составе полимера обеспечивают повышенную жесткость и твердость будущему изделию.

Модифицированная марка более стойко переносят перепады температуры.

Инертность к химикатам и ГСМ

GP2150AW переносит контакт с щелочами, спиртами, разбавленными кислотами и ГСМ.

Диэлектрические свойства

Стеклонаполненный полиамид не проводит ток: диэлектрическая прочность составляет 20 Кв/мм.

Простая переработка

GP2150AW плавится при температуре 220 °C. Материал формуют на стандартных литьевых машинах. Он не

изнашивает формы и оборудование, поэтому хорошо подходит для литья.

Применение

[Полиамиды](#), маркированные цифрой 6, не подходят для применения под воздействием атмосферных явлений: ПА6 слабо устойчивы к УФ-лучам.

Свойства стеклонаполненных полиамидов позволяют задействовать материал в условиях постоянных знакопеременных нагрузок. Из GP2150AW выпускают элементы различных станков и механизмов: детали выдерживают постоянное трение и давление в одних и тех же местах.

Оригинальные полимеры от лидеров мирового рынка в ЮСИДЖИ

Наша компания более десяти лет на рынке [полимеров](#): имеем широкий круг клиентов, сотрудничаем с южнокорейским концерном LG Chem как официальные дистрибуторы. Предлагаем выгодные условия сотрудничества и широкий ассортимент полимерной и наливной нефтехимии.

Привезем ПА6 LUMID GP2150AW и другие полимеры в любую точку РФ и СНГ

Чтобы купить полиамид ПА6 LUMID GP2150AW оптом, оставьте заявку на сайте или позвоните нам.

- Быстро сформируем персональное предложение для вас: рассчитаем стоимость партии, согласуем сроки доставки.
- Отправим груз по оптимальному маршруту транспортной компанией.

Технические характеристики

[LUMID GP2150AW \(pdf, 362.23кб\)](#)

Свойства марки

Литье, ПА6+СВ15%, базовые свойства, низкая вязкость

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)