



Lupoy GN5001 RFH

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Lupoy GN5001 RFH — огнестойкая марка компаунда ПК/АБС, в состав которой не входят галогены. Перерабатывается методом литья. Фасуется в мешки из бумаги по 25 кг.

Компания UCG занимается оптовыми поставками полимеров от ведущих нефтеперерабатывающих концернов, в частности, от LG Chem. Сырье соответствует российским и европейским стандартам качества. Оформить заказ можно на нашем портале или по телефону.

— Предоставляем сертификаты соответствия на все материалы.

— Отгружаем полимеры с одного из региональных складов.

Применение

Используется в различных сферах промышленности — от автомобильного сектора до спорттоваров:

- детали интерьера и экстерьера автомобиля (панель приборов, бампер, радиаторная решетка, колпаки на диски, рефлекторы фар, обрамление зеркал);
- корпусные элементы бытовой техники, электроинструментов, а также принтеров, копировальных аппаратов, телефонов, ноутбуков;
- детали часовых механизмов;
- составляющие части медицинского оборудования;

- спортивная защитная амуниция (шлемы, щитки).

Особенности

- Характеризуется высокими показателями теплостойкости.
- Обладает прекрасной ударопрочностью.
- Зарекомендовал себя стойкостью к химическим соединениям — маслам, солям, спиртам.
- Обеспечивает точность размеров готовой продукции.
- Хорошо переносит низкие температуры.
- Сохраняет свойства при воздействии ультрафиолетового излучения.
- Имеет матовую поверхность.
- Без проблем перерабатывается.
- Отличается минимальным короблением.
- Допускает использование гальванического покрытия и металлизации.
- Пригоден для сварки различными способами — с помощью ультразвука, трения, горячей плиты.

Свойства

- Удельная плотность — 1,19
- Показатель текучести расплава — 15
- Напряжение при растяжении — 628 кг/см^2
- Прочность на изгиб — 930 кг/см^2
- Относительное удлинение при разрыве $>80\%$
- Твердость по Роквеллу — 113

- Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) — 610 Дж/м

Лироу GN5001 RFH с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует компаунды ПК/АБС в промышленных масштабах. Штатный технолог поможет выбрать марку сырья. Остались вопросы по срокам поставок? Звоните нашим менеджерам.

Технические характеристики

[GN5001RFH \(1\) \(.pdf, 412.58кб\)](#)

Свойства марки

Литьевая, теплостойкая, огнестойкая без галогенов) ПК/АБС

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)