

OLOA 59766
image not found or type unknown

Присадка для моторных масел OLOA 59766

Наличие на складе:

Поставки изоконтрейнерами / бочками

Наши преимущества

image not found or type unknown

Chevron Oronite — американский концерн, один из крупнейших мировых производителей присадок для моторного масла.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Присадка OLOA 59766 подходит для масел, которые применяют в тяжелонагруженных дизельных двигателях.

Поставляем присадки для моторных масел изоконтейнерами и бочками, доставляем на предприятия по России и СНГ.

Сфера применения

Данная марка рассчитана на тяжелонагруженные двигатели на дизельном топливе.

Используется вместе с модификатором вязкости и базовыми маслами II и I групп.

Оптимизирована для класса Евро III и IV, включая автобусы и грузовой транспорт.

Свойства присадки OLOA 59766

Содержание*

- Бор 0,38%.
- Кальций 3,28%.
- Цинк 1,086%.
- Фосфор 0,996%.
- Азот 0,558%.
- Молибден 280 ppm.
- Сера 2,72%.

* Приведены средние значения.

Физические характеристики

- Плотность 0,9929 (при 15 °C).
- Щелочное число 90

- Цветность 4.0
- Температура вспышки 200 °С.
- Сульфатная зольность 12,7.
- Вязкость 135 при 100 °С; 2486 при 40 °С.

Особенности

Можно работать с маслами группы I и II, с разными классами вязкости SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50.

Соответствует API CF-4 к CI-4; ACEA 2016 E4-E7 A3/B4; OEM включая MB 228.3, MB 228.5; ECF1a / ECF-2.

О производителе

Присадки OLOA выпускает американский концерн Chevron Oronite. Компания является одним из самых крупных производителей присадок для моторного масла во всем мире.

Специализируются на разработке модификаторов вязкости, добавок и ускорителей. В процессе разработки материалов учитывают специфику двигателей и суровые условия работы дорожной, специальной, промышленной техники.

Наливная нефтехимия в Юсиджи

Предлагаем оптом купить присадки для моторных масел OLOA производства Chevron Oronite в компании UCG.

1. Оформляйте заявку на сайте или звоните в офис.
2. Технолог поможет подобрать оптимальные продукты, менеджеры уточнят цену партии и сроки поставки.
3. Оперативно отгрузим нефтехимию с одного из складов, отправим в любую точки России и стран ближнего зарубежья.

Напрямую сотрудничаем с производителем, что для клиентов становится гарантией доступной цены, оригинального качества и удобной логистики.

Технические характеристики

[Паспорт качества OLOA 59766 \(.pdf, 237.4кб\)](#)

Свойства марки

Применение:

Присадка для масел, предназначенных для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях.

Описание:

OLOA 59766 присадка для масел.

Применяется совместно с модификатором вязкости и базовыми маслами II и I групп.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)