



↑ OPEN



LG Chem



OTHER

POE

LUCENE™

**Polyolefin
Elastomer**



LG Chem

MADE IN KOREA



GRADE & LOT NO.
NET WT : 25kg

EL-10875 B7050519

Описание

Этилен-октеный пластомер POE LUCENE LF300 выпускается в виде гранулята, который добавляют в сырье для повышения ударных и текучих характеристик. Эта марка представляет собой этилен-1-октеный сополимер, который удалось получить с помощью металлоценового катализатора.

Компания UCG реализует термопластичный пластомер общего назначения, необходимый для модификации полимеров. Материалы упакованы в бумажные мешки по 25 кг.

- Без посредников работаем с компаниями-производителями качественного сырья.
- Официально представляем продукцию корейского концерна LG Chem в России.
- После оплаты быстро отгружаем даже крупные партии материала.
- Снабжаем продукты нефтехимии необходимыми лицензиями и сертификатами.
- Доставляем груз на предприятия России и стран ближнего зарубежья.

Свойства

- Содержит антиоксиданты.
- Зарекомендовал себя хорошими физико-механическими показателями.
- Дает возможность выпускать материалы, которые отличаются высокой прочностью, а также отличными сварными и оптическими характеристиками.
- Улучшает гибкость полимеров.
- Не содержит токсичных веществ.

Физические

- Плотность равна 0,902 г/см³
-

ПТР (190 °С, 2.16 кг) — 3,0 г/10мин.

- Индекс желтизны — 0,8

Механические

- Предел прочности при разрыве MB — 64 МПа
- Предел прочности при разрыве TD — 73 МПа
- Относительное удлинение при разрыве MB — 720%
- Относительное удлинение при разрыве TD — 850%
- Прочность на раздир по Элмендорфу MB — 18.8 г/мv
- Прочность на раздир по Элмендорфу TD — 23.3 г/мv
- Сопротивление прокола — 91 Дж/см³

Термические

- Температура плавления — 101⁰С

Оптические

- Мутность — 0,5%

Применение

Используется для производства упаковочной пленки, в том числе ламинированной и многослойной. Выступает в роли модификатора полимеров, которые требуются при изготовлении компаундов и инженерных пластиков.

Для переработки POE LUCENE LF300 идет в ход на стандартная экструзионная техника. Желательно охлаждать область загрузки до температуры ниже 30°С, чтобы минимизировать возможность слипания гранул.

РОЕ LUCENE LF300 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует полиолефиновые эластомеры на основе полиэтилена, а также другие полимеры мировых производителей. Чтобы сделать заказ сырья, достаточно заполнить форму на сайте, позвонить или оставить заявку на помощь нашего технолога. Остались вопросы? Менеджеры уточнят сроки поставки, расскажут об ассортименте продукции. Стоимость заказа зависит от его объема.

Компания UCG — надежный помощник в решении вопросов, связанных с промышленными поставками сырья для предприятий.

Технические характеристики

[LUCENE LF300 \(.pdf, 278.55кб\)](#)

Свойства марки

- Представляет собой этилен-1-октеновый сополимер, полученный с использованием металлоценового катализатора
- Предназначена для экструзии пленки с раздувом
- Содержит антиоксиданты
- Применяется для получения многослойной и упаковочной пленки

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)