



## POLIMIX BS-28

### Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Стирол-акриловая дисперсия – эмульсия акрилового сополимера

Марка: POLIMIX BS-28 semiflex (универсальная)

BS-28 - это универсальный стирол- акриловый сополимер, полученный эмульсионной полимеризацией

## Применение

Это идеальная универсальная полуэластичная эмульсия, имеющая высокое свойство связующего пигмента, используемое для внутренних покрытий и красок на внешней поверхности, а также на декоративных покрытиях.

## Состав

Основные Технические Показатели по TS 26620556-02: 2017

|   |  |
|---|--|
| Внешний вид                                 | Вязкая жидкость белого цвета, без комков и посторонних включений |
| Массовая доля сухого остатка, не менее      | 50±1 %   |
| Вязкость по Брукфильду, (LDV ) спиндль No-4 | 8000 – 12000 ср  |
| Уровень pH                                  | 6.5 - 9.5  |
| Минимальная температура пленкообразования   | около + 10, °C   |
| Плотность                                   | 1-1,05 гр/см <sup>3</sup>  |
| Свойства плёнки                             |  |
| Внешний вид пленки                          | Прозрачный   |
| Гибкость                                    | Хорошая-полуэластичная   |
| Сопrotивление стиранию                      | Высокое  |

|                |         |
|----------------|---------|
| Светостойкость | Прочная |
|----------------|---------|

При высыхании стирол-акриловый сополимер образует прозрачную и яркую пленку без трещин, которая обладает высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды для использования в красках внутреннего и наружного применения, а также в минеральных штукатурках.

Поскольку при подготовке красок возможно образование пены, то следует добавлять пеногасители в количестве 0,1-0,3%. В зависимости от отношения связующего необходимо использовать 1-3 % ТЕХАНОЛ или аналогичные растворители.

## Хранение

Следует хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре и избегать действия низких и высоких температур.

## UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните [+7 \(800\) 777-53-25](tel:+7(800)777-53-25) и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[POLIMIX BS-28 \(.pdf, 162.21кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)