



Природный битум SELENIZZA

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Преимущества использования Selenizza SLN[®]

Добавление природного битума Selenizza SLN[®] в смесь позволяет достичь:

- Сокращения проникновения битумного вяжущего
- Увеличение температуры размягчения и вязкости вяжущего
- Увеличение модуля упругости асфальтобетонных смесей
- Повышение устойчивости асфальтобетонных смесей к постоянной деформации, проколам и колейности.
- Снижение чувствительности асфальтобетонной смеси к повышенным температурам
- Увеличение срока службы асфальтобетонных смесей, уменьшение толщины слоев асфальта

Применение Selenizza SLN[®]

— Производство асфальтобетонных смесей с высоким модулем упругости для высоко нагруженных дорожных покрытий, таких как шоссе, автобусные полосы, объезды, гавани, промышленные платформы и аэропорты.

Производство износостойких мастичных асфальтобетонных смесей, используемых для гидроизоляционных слоев на мостах, пешеходных дорожек в городах.

Технические характеристики

[Selenizza \(.pdf, 805.95кб\)](#)

Свойства марки

Природный асфальт Selenizza SLN[®] — продукт естественного преобразования тяжелых нефтяных фракций в результате испарений из легких компонентов и окисления под воздействием гипергенезиса. Вещество

представляет собой смесь углеводородных компонентов с высокой молекулярной массой, добываемую из природных геологических преобразований природного асфальтита из месторождения Selenizza в Албании. Состоит из парафиновых, нафтеновых и ароматических природных продуктов, а также содержащую определенный процент минеральных компонентов.

Величина гранул 4-12 мм или 0-5 мм, обработанная анти-агломератором.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)