

СБС Л 30-01 А гранулы/порошок

## Добавка в асфальтобетон СБС Л 30-01 А гранулы/порошок

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Крупнейшая в России  
интегрированная нефтехимическая  
компания.

- Бесплатная консультация  
технолога;

- Доставка в любой город России и  
СНГ;

- Прямые поставки от  
производителя;

## Описание

Добавка ДСТ Л 30-01 представляет собой СБС-модификатор. Этот термоэластопласт используют в дорожном строительстве, с его помощью оптимизируют характеристики пластмасс, компаундируют обувь, резину, защитные составы и мастику.

Поставляем ДСТ в гранулах и порошке, отправляем оптовые партии на паллетах и в биг-бэгах. Доставляем заказы на предприятия по России и СНГ.

## Сфера применения

- В качестве бутадиен-стирольного модификатора битума при создании дорожного асфальтобетонного покрытия и кровельных материалов. Самое популярное применение данной марки.
- Для модификации свойств сырья при производстве различных пластмассовых изделий.
- При компаундировании обуви, изделий резинотехнического плана.
- В составе мастик и защитных составов.

## Свойства СБС-добавки Л 30-01АС

Тип: линейный бутадиен-стирольный термоэластопласт.

Показатель текучести расплава менее 1 г/10 мин.

Вид: гранулы / порошок, цвет от белого до светло-бежевого. Индекс желтизны менее 10.

Опудренность: стеаратом кальция или силикой.

Способ получения: путем блоксополимеризации стирола и бутадиена в растворе углеводородов в присутствии литийорганического катализатора.

### Характеристики ДСТ Л 30-01 А

- Вязкость в 5,23% растворе толуола  $14 \pm 5$  сСт (при температуре 25°C)
- Массовая доля летучих веществ менее 0,8% масс.
- Массовая доля золы менее 0,3% масс.
- Содержание связанного стирола  $30 \pm 1,5$ % масс.
- ПТР менее 1 г/10 мин (в условиях 200°C/5 кГс)

### Показатели прочности

- Условная прочность при растяжении 15 МПа.
- Модуль упругости при удлинении 300% 2,7 МПа.
- Относительное удлинение при разрыве 700%.
- Твердость по Шору А за 1 сек. 80 условных единиц.

## О производителе Сибур

Поставляем модификатор ДСТ от российского производителя СИБУР. Это самая крупная в нашей стране нефтехимическая компания, которая специализируется на производстве олефинов и полиолефинов, пластиков и эластомеров.

В ассортименте бренда представлены полипропилен, полиэтилен, синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и другая нефтехимия. Продукция поставляется по всему миру.

## Преимущества сотрудничества с UCS

У нас вы можете выгодно купить добавки для дорожного строительства.

- Оптовые отгрузки партий любого объёма.
- Помощь технолога бесплатно.
- Огромный ассортимент наливной нефтехимии и полимеров.
- Прямые поставки от ведущих производителей.
- Доставка заказов на предприятия в любом регионе России и странах ближнего зарубежья.

Присоединяйтесь к числу наших клиентов. Юсиджи — ваш надёжный партнёр.

Технические характеристики

[SBS L 30-01A\\_TDS бланк \(1\) \(.pdf, 411.74кб\)](#)

Свойства марки

СБС Л 30-01 А порошок/гранулы

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)