SBS-LG-561-Spe unkno@БС LG 561S линейный

Наши преимущества mage not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

SBS LG 561S — марка термопластичного полимера, не наполненного маслом. Используется в роли модификатора асфальта. Выпускается в виде пористых гранул. Фасуется в бумажные мешки по 20 кг и биг-бэги по 500 кг.

Компания UCG предлагает купить добавки для дорожного строительства от ведущих нефтеперерабатывающих концернов, в частности от LG Chem (Корея). Оформите заказ на сайте или позвоните нашим менеджерам.

- Поможем с выбором модификатора битума.
- Сопроводим груз необходимой документацией (сертификатами соответствия и лицензиями).
- Рассчитаем стоимость партии с учетом объема заказа.

Особенности

- Обладает линейной структурой.
- Отличается уменьшенным размером частиц СБС.
- Производится с использованием модернизированной каталитической системы.
- Имеет увеличенную скорость растворения, в том числе при минимальной скорости смешения.
- При температурных скачках в зимний период увеличивает пластичность полотна.
- Экономно расходуется (4-6% от объема битума).

•

Увеличивает пластичность дорожного покрытия на 30-40%.

- Работает в тандеме с различными видами битума.
- Позволяет снизить нагрузку на оборудование, так как существенно сокращается время выдержки асфальта.

Свойства

- Содержание стирола 27-29%
- Плотность — 0,93-0,95 г/см³
- Твердость 58-68 Шор А
- Содержание летучих соединений не более 0,6.

Бесспорные плюсы битума, модифицированного SBS

- Отличается устойчивостью к растрескиванию при низких температурах.
- Характеризуется высокой износостойкостью.
- Прекрасно переносит термические и механические нагрузки. Не деформируется под их влиянием.
- Обладает повышенной адгезией и теплостойкостью (до 100°C).
- Имеет сниженную хрупкость, возникающую в процессе использования дорожного полотна.
- Зарекомендовал себя устойчивостью к старению.

Заказать SBS LG 561S в UCG

Реализуем полиолефиновые эластомеры и другие полимеры в промышленных масштабах.

- Быстро отгружаем сырье с одного из региональных складов, разрабатываем оптимальный маршрут доставки. Возможен самовывоз.
- Организуем доставку груза по России и СНГ.

Компания UCG занимается поставками качественных материалов. Мы позаботимся о бесперебойной работе вашего производства.

Технические характеристики

LG561S TDS rus (.pdf, 388.29кб)

Свойства марки

Линейная структура, термопластичный эластомер, не наполнена маслом.

Применение: модификация асфальта.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem