SG 8 Поливинилхлорид SG8

Наши преимущества

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Высокомолекулярный поливинилхлорид (ПВХ), изготовлен методом суспензионной полимеризации. Материал предназначен для экструзии профилей и листов, автомобильных интерьеров декоративных материалов, рекламных световых коробок, подошв обуви, рулонной пленки, надувных игрушек. Подходит для производства таких изделий из ПВХ как трубы, плиты, провода, кабели, искусственная кожа и линолеум.

Соответствует требованиям стандарта GB/T 5761 2006

Свойства	Условия испытания	Ед. измерения	SG8	SG5
Вязкость		мл/г	73-86	118-107
Константа Фикентчера (K)			55-59	66-68
Количество примесей		частицы	40	30
Содержание летучих веществ		%	0.40	0.40
Насыпная плотность		г/мл	0.45	0.45
Остаток на сите	0.25 мм		2.0	2.0
Остаток на сите	0.063 мм		90	90
Размер ячеек	400 см²		50	40
Остаточное значение хлорэтилена		мг/кг	10	10
Остаточное значение этилендихлорида		мкг/г	150	150
Другие				
Белизна		%	70	75

Технические характеристики

pvh_smola (.pdf, 462.78кб)

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem