



Описание

Материал для дорожной разметки SIS Globalprene 5517 представляет собой триблок и диблок сополимер линейной структуры. Характеризуется низкой вязкостью и прочностью. Фасуется в бумажные мешки по 20 кг,

1000-фунтовые картонные коробки, биг-бэги по 600 кг. Хранится в закрытой упаковке при комнатной температуре. Нужно избегать прямого попадания солнечных лучей на сырье. Нельзя ставить материал вблизи с источниками тепла.

Обратитесь в компанию UCG, чтобы купить SIS Globalprene 5517: быстро обработаем заявку, наметим удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

— Рассчитаем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.

— Предоставляем сертификаты соответствия на весь перечень материалов, представленных в каталоге.

— С 2005 года напрямую работаем с мировыми производителями полимеров, наливной нефтехимии и добавок для дорожного строительства.

Сферы использования

SIS Globalprene 5517 входит в состав горячего клея, адгезивов на основе растворителей, материалов для разметки.

5 преимуществ применения SIS Globalprene 5517 для дорожной разметки

1. Отличная видимость разметки при любых условиях (погода, время года и суток).
2. Хорошее сцепление колес с покрытием.
3. Устойчивость к деформации под воздействием температурных перепадов.
4. Сохранение характеристик в течение длительного времени.
5. Экономия финансов за счет длительного срока службы.

Свойства

- Содержание стирола — 13-17%
- Диблок — 35-40%
-

Удельная плотность — N/A

- Содержание летучих веществ — $\leq 0,5\%$
- Зольность — $\leq 1,0\%$
- Показатель текучести расплава (190 C/5 кг) — 15-25г/10 мин.
- Вязкость раствора, 25% в толуоле/25 C — 650-950 CP

Купить SIS Globalprene 5517 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG продает материалы для дорожной разметки.

— Официально представляем интересы нефтехимического концерна LG Chem в России.

— Имеем сеть складских комплексов по всей стране.

— Быстро отгружаем товар и доставляем его.

— Реализуем сырье в промышленных масштабах.

Остались вопросы по характеристикам продукции, способам оплаты и срокам доставки? Звоните нашим менеджерам.

Компания UCG возьмет на себя оптовые поставки качественных материалов!

Технические характеристики

[SIS 5517 \(.pptx, 103.54кб\)](#)

Свойства марки

Описание

- Линейный блок сополимер
- Триблок и диблок сополимер
- Низковязкий

Применение

- Горячий клей
- Адгезивы на основе растворителей

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)