



## Смола эпоксидная марки CYD-128 (SINOPEC CHEMICAL COMPANY)

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Номер CAS: 25068-38-6

## ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид	Вязкая, прозрачная
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	6
Массовая доля эпоксидных групп, %	18.4 - 19.4
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0.1
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0.2
Динамическая вязкость, Па*с, при 25°C	11 - 14

## Области применения

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки CYD-128 (аналог ЭД-20) используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Эпоксидная смола CYD-128 применяется в качестве связующего для производства покрытий промышленных полов (наливных полов, эмалей, шпатлевок, грунтовок), клеев, полимербетонных составов, заливочных составов.

Гражданское и промышленное строительство, машиностроение, электротехническая и электронная промышленность (пропитки, литье, герметизация).

Смола эпоксидная CYD-128 – имеет жидкое агрегатное состояние, вязкая, присутствует слабый запах. Не воспламеняется.

Данный продукт не относится к воспламеняющимся, может поддерживать горение.

В составе отсутствуют растворители.

В результате применения в качестве связующего, обеспечивает высокую прочность покрытий и изделий.

Растворимость: слабая в воде; хорошая – в органических растворителях.

## Хранение и транспортировка

Фасовка: металлические бочки, вес нетто – 230 кг, брутто – 250 кг.

Хранить и транспортировать при температуре от -30 до +30°C. Хранить в герметичной упаковке, в сухих закрытых складских помещениях.

## Меры предосторожности

Работающие со смолой CYD-128 должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Технические характеристики

[Смола\\_эпоксидная\\_марки\\_CYD-128 \(.pdf, 76.52кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)