



## Стеарат кальция СА–30

### Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

СА – 30 применяется в качестве добавки облегчающей съём изделий с пресс-формы, обладает гидрофобным эффектом и используется как антиадгезионная добавка для резин, а также в качестве высоко-совместимой внутренней смазки для широкого ассортимента пластиков и резин.

## Свойства

Внешний вид	белый порошок
Содержание кальция	7.0 % ± 0,5
Свободные жирные кислоты	ниже 0.5 %
Температура плавления	155 °С± 5
Содержание золы (СаО содержание)	10% ± 0,5
Влажность	менее чем 3%
Йодное число	0,5 % макс
Размер частиц	99% 200 меш
Фильтрационный тест	200 меш с этилацетатом

Срок годности: 2 года в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке

Упаковка: бумажные мешки по 20 кг

Технические характеристики

[Calcium-Stearate-CA-30 \(.pdf, 66.89кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)