

Стеарат кальция MFLOW-30

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

MFLOW-30 это синтетический стеарат кальция, производимый по новой, запатентованной и одобренной технологии. Данный продукт сочетает в себе высокую дисперсность и термическую стабильность, что положительно сказывается на потребительских свойствах базового полимера. Продукт соответствует стандарту ISO 9001:2000.

Свойство материала	Единицы измерения	Значение
Внешний вид	-	сыпучий белый порошок
Насыпная плотность	гм/см³	0,28
Содержание влаги (105 °C)	%	<1,0
Содержание электролитов	%	<1,0
Остаток на сите 300 mesh	%	<0,2
Температура плавления	°C	160±5
Качество плавления	-	Белый, хорошо текучий, без пузырьков
Содержание оксида кальция (CaO)	%	6 - 7
Содержание железа (Fe)	ppm	не более 80
Содержание тяжелых металлов (Pb)	ppm	не более 20
Содержание свободных жировых веществ	%	<1,5
Значение pH	-	8,0 - 10,5

Применение

- в качестве поглотителя кислоты при переработке полимеров
- в качестве внутренней смазки при переработке ПВХ и других полимеров
- в качестве водоотталкивающего средства в красках и других покрытиях

Технические характеристики

MFLOW-30 (.pdf, 83.63кб)

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem