



Описание

Стеариновая кислота 1860 — продукт, который производит PT. Dua Kuda Indonesia. Представляет собой гранулы белого либо желтоватого цвета. Фасуется в мешки из полиэтилена по 25 кг.

Реализуем стеариновую кислоту в промышленных масштабах. Снабжаем сырьем крупные и небольшие компании. Для оформления заказа позвоните нашим менеджерам или оставьте заявку на сайте.

— Напрямую работаем с заводами-производителями.

— Предлагаем выгодные условия сотрудничества.

— Отгружаем партию материалов с одного из складов собственной сети, организуем доставку до вашего предприятия. Возможен самовывоз.

Особенности

- Изготавливается из чистого растительного сырья.
- Состоит из насыщенных жирных кислот C18 достаточно высокого порядка (55-70%), благодаря чему считается более универсальной и популярной.
- Не растворяется в воде.
- Не имеет запаха.
- При контакте с окисью или двуокисью углерода может спровоцировать взрыв.
- Отличается стабильной температурой плавления.
- Не оказывает влияния на цвет изделий.

Измеряемые параметры

- Кислотное число — 203,79 mgKOH/g
- Йодное число — 1,26 g I₂/100g
- Число омыления — 204,67
- Влажность — 0,13%
-

Точка затвердевания — 54,1°C

- Неорганическая кислота < 0,001%

Применение

Выпуск РТИ

- Влияет на гибкость, эластичность.
- Ускоряет вулканизацию.

Переработка поливинилхлорида

- Используется в качестве смазывающего агента.
- Обеспечивает высокую скорость экструзии.
- Предотвращает прилипание сырья к оборудованию во время нагрева.
- Сводит на нет риски, связанные с разрушением продукции под воздействием внешних факторов.

Кабельное производство

- Выполняет функцию пластификатора.
- Стабилизирует ПВХ-изоляцию.

Изготовление мыла

- Корректирует pH.
- Не дает распасться на мелкие кусочки, формируя нужную консистенцию косметического средства.

Кроме того, используется в качестве пластификатора асфальта, загустителя лаков и красок, увлажнителя для кремов и лосьонов.

Стеариновая кислота 1860 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG предлагает купить стеарин оптом. Остались вопросы по оплате и срокам поставок? Звоните.

Технические характеристики

[coa 1860 \(2\) \(1\) \(.pdf, 290.99кб\)](#)

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)