

Topilene HB240P  
Image not found or type unknown

# Блок-сополимер полипропилена Topilene HB240P для производства труб

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Topilene HB240P представляет собой неокрашенный блок-сополимер полипропилена. Зарекомендовал себя длительным сопротивлением гидростатическому давлению. Используется для выпуска дренажных и канализационных труб, расположенных под землей.

ЮСИДЖИ реализует гранулы ПП от надежных компаний-производителей. Заказать сырье можно по телефону или на сайте.

- Предлагаем только сертифицированные материалы.
- Проводим расчет стоимости полимеров, учитывая объем заказа.
- Храним большие запасы продуктов нефтехимии на складах своей сети.

## Особенности

- Получен благодаря применению инновационной технологии полимеризации и кристаллизации HYOSUNG.
- Обеспечивает хорошее сочетание жесткости и ударной вязкости.
- Гарантирует прекрасную технологичность производства труб большого диаметра.
- Зарекомендовал себя химической стабильностью.
- Изготавливается в соответствии с требованиями ISO/DIS 15874 по гидростатическому давлению.
- Обладает малой плотностью.
-

Позволяет выпускать легкую продукцию.

- Не поддается коррозии.
- Выдерживает скачки температур.
- Без потери качества контактирует с бактериями.
- Подходит для систем питьевого водоснабжения.
- Требуется защиты от ультрафиолетового излучения.
- Не содержит вредных соединений.
- Отличается экологичностью.
- Без проблем обрабатывается: гнется, пилится, сверлится.
- Хранится в сухом виде при температуре не выше +40°C.
- Нуждается в просушке, если образуется конденсат.

## Свойства

- ПТР — 0,30 г/10 мин
- Прочность при растяжении — 320 кг/см<sup>2</sup>
- Твердость по Роквеллу — 85 (Шкала R)
- Модуль упругости — 15 000 кг/см<sup>2</sup>
-

Температура размягчения под нагрузкой — 120°C

## Topilene HB240P с доставкой по России и СНГ

Компания UCG поставляет PP в промышленных масштабах. Уточнить детали сотрудничества можно у наших менеджеров.

- Помогаем с первым запуском производственной линии.
- Бесплатно отправляем образцы разных марок для проведения испытаний.
- Выступаем гарантом высокого качества полимерного сырья.

Мы работаем для вас. Звоните.

Технические характеристики

[Topilene\\_HB240P \(.pdf, 146.14кб\)](#)

Свойства марки

Topilene® HB240P неокрашенный блок PP-B сополимер, который отличается превосходным долгосрочным сопротивлением гидростатическому давлению. Он подходит для производства подземных дренажных и канализационных труб и фитингов. Специальная марка получена в результате использования интегрированной технологии полимеризации и кристаллизации HYOSUNG.

Отличное долгосрочное сопротивление гидростатическому давлению/превосходный баланс жесткости и ударной вязкости/улучшенная технологичность изготовления труб большого диаметра/химическая стабильность/экологичность.

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)